

Kamera

Öge	Ayrıntılar
Güç kaynağı	AC adaptörü kullanarak: DC 5,2 V Pil takımını kullanarak: DC 3,6 V
Güç tüketimi	1,5 W ("MONİTÖR ARKA IŞIK,""STANDART,""e ayarlı iken)
Boyutlar (mm)	52 x 62 x 110 (E x B x D: tutuş kayışı hariç)
Kütle/Ağırlık	Yaklaşık 195 g (sadece kamera), Yaklaşık 220 g (sağlanan pil takımı dahil)
İşletim ortamı	İzin verilen işletim sıcaklığı: 0 °C ila 40 °C İzin verilen depolama sıcaklığı: -20 °C ila 50 °C İzin verilen işletim nem oranı: % 35 ila % 80
Görüntü alma aygıtı	1/6" 800.000 piksel
Kayıt bölgesi	410.000 piksel (optik yakınlaştırma) 410.000 ila 550.000 piksel (dinamik yakınlaştırma)
Mercek	F1,8 ila F4,3, f= 2,2 mm ila 85,8 mm (35 mm dönüştürme: 41,5 mm ila 1.619 mm)
En düşük aydınlatma	3 lüks (Örtücü hızı: OTOMATİK + AGC) 1 lüks (GECE GÖZÜ modu)
Yakınlaştır	Optik yakınlaştırma: 39 katına kadar Dinamik yakınlaştırma: 45 katına kadar Dijital yakınlaştırma: 800 katına kadar
LCD monitörü	2,7" geniş, 12,3 megapiksel, polisilikon renkli LCD
Kayıt ortamı	Gerektirir (x1) SDHC kartları ayrı olarak satılır
Saat pili	Atılabilir pil

Video

Öge	Ayrıntılar
Kayıt/Yeniden Oynatma formatı	SD-VIDEO standart, Video: MPEG-2, Odyo: Dolby Digital (2ch)
Uzantı	.MOD
Sinyal sistemi	NTSC standart
Görüntü kalitesi/ Ses kalitesi	ÇOK HASSAS : 720 piksel x 480 piksel, 8,5 Mbps VBR (Video), 48 kHz, 384 kbps (Odyo)HASSAS : 720 piksel x 480 piksel, 5,5 Mbps VBR (Video), 48 kHz, 384 kbps (Odyo)NORMAL : 720 piksel x 480 piksel, 4,2 Mbps VBR (Video), 48 kHz, 256 kbps (Odyo)EKONOMİK : 352 piksel x 240 piksel, 1,5 Mbps VBR (Video), 48 kHz, 128 kbps (Odyo)

AC Adaptörü (AP-V30M)

Öge	Ayrıntılar
Güç kaynağı	AC 110 V ila 240 V, 50 Hz/60 Hz
ÇIKIŞ	DC 5,2 V, 1,8 A
İzin verilen işletim sıcaklığı	0 °C ila 40 °C (10 °C ila 35 °C şarj etme esnasında)
Boyutlar (mm)	50 x 29 x 100 (E x B x D: kablo ve AC fişi hariç)
Kütle/Ağırlık	Yaklaşık 112 g

Pil Takımı (BN-VG107E)

Öge	Ayrıntılar
Güç kaynağı voltajı	3,6 V
Kapasite	700 mAh
Boyutlar (mm)	31 x 21,5 x 43 (E x B x D)
Kütle/Ağırlık	Yaklaşık 26 g