

Камера

Компонент	Подробные сведения
Питание	При использовании адаптера переменного тока: 5,2 В постоянного тока При использовании аккумуляторного блока: 3,6 В постоянного тока
Потребляемая мощность	1,5 Вт (когда „ПОДСВЕТКА“, установленной на „ВЫКЛ“, и „РЕГ. ЯРКОСТИ ДИСПЛЕЯ“, установленной на „СТАНДАРТ“)
Размеры (мм)	52 x 62 x 110 (ширина x высота x глубина: не включая ручной ремень)
Масса	Около 200 г (только камера), Около 230 г (включая прилагающийся аккумуляторный блок)
Среда эксплуатации	Допустимая температура эксплуатации: от 0 °C до +40 °C Допустимая температура хранения: от -20 °C до +50 °C Допустимая влажность эксплуатации: от 35 % до 80 %
Устройство передачи изображения	1/6" 800 000 пикселей
Область записи (видео)	410 000 пикселей (оптическая трансфокация) 410 000 до 550 000 пикселей (динамическая трансфокация)
Область записи (фото)	550 000 пикселей
Объектив	От F1,8 до F4,3, f=2,2-85,8 мм (35-миллиметровое преобразование: от 41,5 мм до 1 619 мм)
Наименьшее освещение	3 лк (выдержка: АВТО + AGC) 1 лк (режим НОЧНОГО ВИДЕНИЯ)
Трансфокация (во время видеозаписи)	Оптическая трансфокация: 39-кратная. Динамическая трансфокация: 45-кратная. Цифровая трансфокация: 800-кратная.
Трансфокация (во время фотосъемки)	Оптическая трансфокация: 39-кратная.
ЖК-монитор	2,7" шириной, 12,3 мегапикселя, полисиликоновый цветной ЖК-монитор
Носитель, на который идет запись (GZ-MS250)	Встроенная память (32 ГБ), SD/SDHC-карта (серийного производства)
Носитель, на который идет запись (GZ-MS230)	Встроенная память (8 ГБ), SD/SDHC-карта (серийного производства)
Носитель, на который идет запись (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)	SD/SDHC-карта (серийного производства)
Батарея часов	Аккумуляторная батарея

Качество изображения/звука

СВЕРХЧЕТКОЕ :
720 пикселей x 576 пикселей, переменная скорость 8,5 Мбит/с (видео),
48 кГц, 384 кбит/с (аудио) ВЫСОКОЕ :
720 пикселей x 576 пикселей, переменная скорость 5,5 Мбит/с (видео),
48 кГц, 384 кбит/с (аудио) НОРМАЛЬНОЕ :
720 пикселей x 576 пикселей, переменная скорость 4,2 Мбит/с (видео),
48 кГц, 256 кбит/с (аудио)
ЭКОНОМИЧНЫЙ :
352 пикселей x 288 пикселей, переменная скорость 1,5 Мбит/с (видео),
48 кГц, 128 кбит/с (аудио)

Видео

Компонент	Подробные сведения
Формат записи/воспроизведения	Стандарт SD-VIDEO, видео: MPEG-2, аудио: Dolby Digital (2 канала)
Расширение	.MOD
Система сигнала	Стандарт PAL

Фото

Компонент	Подробные сведения
Формат	Стандарт JPEG
Расширение	.JPG
Размер изображения	832 × 624 / 640×480
Качество	ВЫСОКОЕ / СТАНДАРТНОЕ

Адаптер переменного тока (AP-V30E)

Компонент	Подробные сведения
Питание	АС 110-240 В, 50 Гц/60 Гц
ВЫХОД	5,2 В постоянного тока, 1,8 А
Допустимая температура эксплуатации	от 0°С до +40°С (от +10°С до +35°С во время зарядки)
Размеры (мм)	78 x 34 x 46 (ширина x высота x глубина: не включая шнур или вилку)
Масса	Около 110 г

Аккумуляторный блок (BN-VG107E)

Компонент	Подробные сведения
Напряжение электропитания	3,6 В
Мощность	700 мА/ч
Размеры (мм)	31 x 21,5 x 43 (ширина x высота x глубина)
Масса	Около 26 г