

تصویر ثابت	
آیتم	جزییات
قالب	JPEG استاندارد
پسوند فایل	JPG.
اندازه تصویر	480 × 640 / 624 × 832
کیفیت	دقیق / استاندارد

آداپتور برق متناوب (AP-V30M)	
آیتم	جزییات
منبع برق	جریان متناوب 110 ولت to 240 ولت، 50 هرتز/60 هرتز
خروجی	جریان مستقیم V, 1.8 A 5.2
دمای عملیاتی مجاز	0 تا 40 درجه سانتی گراد (10 تا 35 درجه سانتی گراد در طول شارژ)
ابعاد (میلی متر)	29 x 100 50 x 29 (عرض x طول x قطر: بجز سیم و دوشاخه برق متناوب)
دستگاه ذخیره سازی انبوه	تقریباً 112 گرم

بسته باتری (BN-VG107E)	
آیتم	جزییات
ولتاژ برق	3.6 ولت
ظرفیت	700 میلی آمپر ساعت
ابعاد (میلی متر)	21.5 x 43 31 x 21.5 (عرض x ارتفاع x قطر)
دستگاه ذخیره سازی انبوه	تقریباً 26 گرم
"وسایل جانبی اختیاری" (صفحه 0)	

دوربین	
آیتم	جزییات
منبع برق	در صورت استفاده از آداپتور برق متناوب: جریان مستقیم V 5.2 در صورت استفاده از بسته باتری: جریان مستقیم V 3.6
میزان مصرف برق	1.5 وات (اگر "تور" روی "خاموش" تنظیم شود و "تور زمینه مانیتور" روی "استاندارد" تنظیم شود)
ابعاد (میلی متر)	52 x 62 x 110 (عرض x طول x قطر: بجز دسته نگهدارنده)
دستگاه ذخیره سازی انبوه	تقریباً 200 گرم (فقط دوربین)، تقریباً 230 گرم (شامل بسته باتری ارائه شده)
محیط عملیاتی	دمای عملیاتی مجاز: 0 تا 40 درجه سانتی گراد دمای نگهداری مجاز: -20 تا 50 درجه سانتی گراد میزان رطوبت عملیاتی مجاز: 35 تا 80 درصد
دستگاه تصویر برداری	1/6" 800000 پیکسل
قسمت ضبط (فیلم)	410000 پیکسل (زوم نوری) 410000 تا 550,000 پیکسل (زوم پویا)
قسمت ضبط (تصویر ثابت)	550000 پیکسل
لنز	فاصله کانونی 1.8 تا 4.3، فاصله کانونی = 2.2 میلی متر تا 85.8 میلی متر (تبدیل 35 میلی متری: 41.5 تا 1619 میلی متر)
کمترین روشنایی	3 لوکس (سرعت شاتر: AUTO + AGC) 1 لوکس (حالت چشم شبانه)
زوم (در طول ضبط فیلم)	زوم نوری: حداکثر 39 برابر زوم پویا: حداکثر 45 برابر زوم دیجیتال: حداکثر 800 برابر (فقط GZ-MS230) زوم دیجیتال: حداکثر 900 برابر (فقط GZ-MS215)
زوم (در طول ضبط تصویر ثابت)	زوم نوری: حداکثر 39 برابر
صفحه نمایش LCD	2.7" عرض، 12.3 مگاپیکسل، LCD با رنگ پلی سلیکون
رسانه ضبط (GZ-MS230)	حافظه داخلی (8 گیگابایت)، کارت SD/SDHC (در بازار موجود است) "انواع کارتهای SD قابل استفاده" (صفحه 0)
رسانه ضبط (GZ-MS215)	کارت SD/SDHC (در بازار موجود است) "انواع کارتهای SD قابل استفاده" (صفحه 0)
باتری ساعت	باتری با قابلیت شارژ مجدد

فیلم	
آیتم	جزییات
قالب ضبط/پخش	SD-VIDEO استاندارد، فیلم: MPEG-2، صدا: 2 Dolby Digital کاناله
پسوند فایل	MOD.
سیستم سیگنال	PAL استاندارد
کیفیت تصویر/کیفیت صدا	بسیار دقیق : 720 پیکسل x 576 پیکسل، 8.5 مگابیت بر ثانیه VBR (فیلم)، 48 کیلوهرتز، 384 کیلوبیت بر ثانیه (صدا) دقیق : 720 پیکسل x 576 پیکسل، 5.5 مگابیت بر ثانیه VBR (فیلم)، 48 کیلوهرتز، 384 کیلوبیت بر ثانیه (صدا) عادی : 720 پیکسل x 576 پیکسل، 4.2 مگابیت بر ثانیه VBR (فیلم)، 48 کیلوهرتز، 256 کیلوبیت بر ثانیه (صدا) اقتصادی : 352 پیکسل x 288 پیکسل، 1.5 مگابیت بر ثانیه VBR (فیلم)، 48 کیلوهرتز، 128 کیلوبیت بر ثانیه (صدا)