

Камера	
Компонент	Подробные сведения
Питание	При использовании адаптера переменного тока: 5,2 В постоянного тока При использовании аккумуляторного блока: 3,6 В постоянного тока
Потребляемая мощность	1,5 Вт (когда „ПОДСВЕТКА“, установленной на „ВЫКЛ“, и „РЕГ. ЯРКОСТИ ДИСПЛЕЯ“, установленной на „СТАНДАРТ“)
Размеры (мм)	52x62x110 (ширина x высота x глубина: не включая ручной ремень)
Масса	Около 200 г (только камера), Около 230 г (включая прилагающийся аккумуляторный блок)
Среда эксплуатации	Допустимая температура эксплуатации: от 0° С до +40° С Допустимая температура хранения: от -20° С до +50° С Допустимая влажность эксплуатации: от 35 % до 80 %
Устройство передачи изображения	1/6" 800 000 пикселей
Область записи (видео)	410 000 пикселей (оптическая трансфокация) 410 000 до 550 000 пикселей (динамическая трансфокация)
Область записи (фото)	550 000 пикселей
Объектив	От F1,8 до F4,3, f=2,2-85,8 мм (35-миллиметровое преобразование: от 41,5 мм до 1619 мм)
Наименьшее освещение	3 лк (выдержка: АВТО + AGC) 1 лк (режим НОЧНОГО ВИДЕНИЯ)
Трансфокация (во время видеозаписи)	Оптическая трансфокация: 39-кратная. Динамическая трансфокация: 45-кратная. Цифровая трансфокация: 800-кратная. (только GZ-MS230)

	Цифровая трансфокация: 900-кратная. (только GZ-MS215)
Трансфокация (во время фотосъемки)	Оптическая трансфокация: 39-кратная.
ЖК-монитор	2,7" шириной, 12,3 мегапикселя, полисилоконовый цветной ЖК-монитор
Носитель, на который идет запись (GZ-MS230)	Встроенная память (8 ГБ), SD/SDHC-карта (серийного производства) "Типы SD-карт, которые можно использовать" (стр. 0)
Носитель, на который идет запись (GZ-MS215)	SD/SDHC-карта (серийного производства) "Типы SD-карт, которые можно использовать" (стр. 0)
Батарея часов	Аккумуляторная батарея

Видео

Компонент	Подробные сведения
Формат записи/ воспроизведения	Стандарт SD-VIDEO, видео: MPEG-2, аудио: Dolby Digital (2 канала)
Расширение	.MOD
Система сигнала	Стандарт PAL
Качество изображения/ звука	СВЕРХЧЕТКОЕ : 720 пикселей x 576 пикселей, переменная скорость 8,5 Мбит/с (видео), 48 кГц, 384 кбит/с (аудио) ВЫСОКОЕ : 720 пикселей x 576 пикселей, переменная скорость 5,5 Мбит/с (видео), 48 кГц, 384 кбит/с (аудио) НОРМАЛЬНОЕ : 720 пикселей x 576 пикселей, переменная скорость 4,2 Мбит/с (видео), 48 кГц, 256 кбит/с (аудио) ЭКОНОМИЧНЫЙ : 352 пикселей x 288 пикселей, переменная скорость 1,5 Мбит/с (видео), 48 кГц, 128 кбит/с (аудио)

Фото

Компонент	Подробные сведения
Формат	Стандарт JPEG
Расширение	.JPG
Размер изображения	832 × 624 / 640 × 480
Качество	ВЫСОКОЕ / СТАНДАРТНОЕ

Адаптер переменного тока (AP-V30M)

Компонент	Подробные сведения
Питание	АС 110-240 В, 50 Гц/60 Гц
ВЫХОД	DC 5,2 В, 1,8 А
Допустимая температура эксплуатации	от 0° С до +40° С (от +10° С до +35° С во время зарядки)
Размеры (мм)	50 x 29 x 100 (ширина x высота x глубина: не включая шнуры или вилку)
Масса	Около 112 г

Аккумуляторный блок (BN-VG107E)

Компонент	Подробные сведения
Напряжение электропитания	3,6 В
Мощность	700 мА/ч
Размеры (мм)	31 x 21,5 x 43 (ширина x высота x глубина)
Масса	Около 26 г

"Дополнительные аксессуары" (стр. 0)