

Kamera

Del	Detaljer
Strømforsyning	Bruk av vekselstrømsadapter: DC 5,2 V Bruk av batteripakke: DC 3,6 V
Strømförbruk	GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330: 2,7 W (når "LIGHT" er satt til "OFF" og "LCD BACKLIGHT" til "STANDARD") GZ-HM310/GZ-HM300: 2,6 W (når "LCD BACKLIGHT" er satt til "STANDARD")
Størrelse (mm)	52 x 62 x 110 (B x H x D: uten gripereim)
Vekt	GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330 Omtrent 220 g (kun kamera) Omtrent 260 g (inkludert medfølgende batteripakke) GZ-HM310/GZ-HM300 Omtrent 215 g (kun kamera) Omtrent 255 g (inkludert medfølgende batteripakke)
Bruksmiljø	Tillatt brukstemperatur: 0 °C til 40 °C Tillatt oppbevaringstemperatur: -20 °C til 50 °C Tillatt fuktighet ved bruk: 35 % til 80 %
Anordning for bildemottaking	GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330 1/4" 3 320 000 piksler (progressiv CMOS) GZ-HM310/GZ-HM300 1/5,8" 1 370 000 piksler (progressiv CMOS)
Opptaksområde (video)	GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330 (16:9) 1 160 000 til 1 380 000 piksler (optisk zoom) GZ-HM310/GZ-HM300 (16:9) 750 000 til 1 090 000 piksler (optisk zoom)
Opptaksområde (stillbilde)	GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330 (4:3) 870 000 til 1 040 000 piksler (16:9) 1 160 000 til 1 380 000 piksler GZ-HM310/GZ-HM300 (4:3) 560 000 til 820 000 piksler (16:9) 750 000 til 1 090 000 piksler
Linse	GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330 F1,8-4,7, f= 3,0 mm til 90,0 mm (35 mm konvertering: 43,7 mm til 1 311 mm) GZ-HM310/GZ-HM300 F1,8-3,5, f= 3,0 mm til 60,0 mm (35 mm konvertering: 46,4 mm til 928 mm)
Zoom (under videoopptak)	GZ-HM335/GZ-HM334 Optisk zoom: Opptil 30x Digital zoom: Opptil 900x GZ-HM330 Optisk zoom: Opptil 30x Digital zoom: Opptil 200x GZ-HM310/GZ-HM300 Optisk zoom: Opptil 20x Digital zoom: Opptil 200x
Zoom (under stillbildeopptak)	GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330 Optisk zoom: Opptil 30x GZ-HM310/GZ-HM300 Optisk zoom: Opptil 20x
LCD-skjerm	2,7" bredde, 12,3 megapiksler, polysilikon farge-LCD
Opptaksmedium	GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330: Internminne (8 GB) SD/SDHC-kort (fås i forretningene)
Klokkebatteri	Oppladbart batteri

Kontakter

Del	Detaljer
HDMI	HDMI™ minikontakt (V1.3 med x.v.Color™)
Komponent-utgang	Y, Pb, Pr komponentutgang Y: 1,0 V (p-p), 75 Ω Pb/Pr: 0,7 V (p-p), 75 Ω
AV-utgang	Videoutgang: 1,0 V (p-p), 75 Ω Audioutgang: 300 mV (rms), 1 K Ω
USB	GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330 Mini USB type AB, USB 2.0 kompatibel GZ-HM310/GZ-HM300 Mini USB type B, USB 2.0 kompatibel

Video

Del	Detaljer
Opptaks-/avspillingsformat	AVCHD standard, Video: AVC/H.264, Audio: Dolby Digital (2ch)
Ekspansjon	.MTS
Signalsystem	PAL standard
Bildekvalitet (Video)	UXP 1920 x 1080 piksler Gjennomsnitt ca. 24 Mbps XP 1920 x 1080 piksler Gjennomsnitt ca. 17 Mbps SP 1920 x 1080 piksler Gjennomsnitt ca. 12 Mbps EP 1920 x 1080 piksler Gjennomsnitt ca. 5 Mbps
Lydkvalitet (Audio)	48 kHz, 256 kbps

Stillbilde

Del	Detaljer
Format	JPEG standard
Ekspansjon	.JPG
Bildestørrelse	1920 x 1080 1440 x 1080 640 x 480
Kvalitet	FINE / STANDARD

Vekselstrømsadapter (AP-V30E)

Del	Detaljer
Strømforsyning	AC 110 V til 240 V, 50 Hz/60 Hz
Utgang	DC 5,2 V, 1,8 A
Tillatt brukstemperatur	0 °C til 40 °C (10 °C til 35 °C under ladning)
Størrelse (mm)	78 x 34 x 46 (B x H x D: uten kabel og støpsel)
Vekt	Omtrent 110 g

Batteripakke (BN-VG114E)

Del	Detaljer
Spenning	3,6 V
Kapasitet	1400 mAh
Størrelse (mm)	31 x 21,5 x 43 (B x H x D)
Vekt	Omtrent 40 g

Fjernkontroll (RM-V760)

Del	Detaljer
Strømforsyning	DC 3,0 V
Batterilevetid	Ca. 1 år (avhengig av brukshyppigheten)
Bruksavstand	innen 5 m
Brukstemperatur	0 °C til 40 °C
Størrelse (mm)	32,5 x 15,6 x 68 (B x H x D)
Vekt	16 g (inkludert batteri)

NB!:

- Noen av funksjonene som forklares i denne bruksanvisningen gjelder kun for den spesifikke modellen som beskrives.
 - Spesifikasjonene og utseende for produktet kan endres for ytterligere forbedringer uten varsel.
-