

카메라

항목	내용
전원 공급	AC 어댑터 사용 시: DC 5.2V 배터리 팩 사용 시: DC 3.6V
전력 소비	2.6W(“모니터 백라이트” 이 “표준” 으로 설정된 경우) 2.8W(“모니터 백라이트” 이 “밝게” 으로 설정된 경우)
크기(mm)	52 x 62 x 110(가로 x 높이 x 세로: 손잡이 벨트 제외)
무게	약 215 g(카메라만) 약 255 g(제공 배터리 팩 포함)
작동 환경	허용 작동 온도: 0°C ~ 40°C 허용 보관 온도: -20°C ~ 50°C 허용 작동 습도: 35% ~ 80%
촬영 기기	1/5.8" 1,370,000 픽셀(프로그래시브 CMOS)
기록 면적(비디오)	(16:9) 750,000 ~ 1,090,000 픽셀(광학 줌)
기록 면적(정지 이미지)	(4:3) 560,000 ~ 820,000 픽셀 (16:9) 750,000 ~ 1,090,000 픽셀
렌즈	F1.8-3.5, f= 3.0 mm ~ 60.0 mm (35 mm 전환: 46.4 mm ~ 928 mm)
줌(비디오 녹화 시)	광학 줌: 최대 20x 디지털 줌: 최대 80x 디지털 줌: 최대 200x
줌(정지 이미지 촬영 시)	광학 줌: 최대 20x
LCD 모니터	2.7" 폭, 12.3 메가픽셀, 폴리실리콘 컬러 LCD
녹화 미디어	내부 메모리(8GB) SD/SDHC 카드(시중 구매)
시계 배터리	재충전 가능 배터리

커넥터

항목	내용
HDMI	HDMI™ 미니 커넥터(V1.3 및 x.v.Color™)
컴포넌트 출력	Y, Pb, Pr 컴포넌트 출력 Y: 1.0V(p-p), 75Ω Pb/Pr: 0.7V(p-p), 75Ω
AV 출력	비디오 출력: 1.0V(p-p), 75Ω 오디오 출력: 300mV(rms), 1KΩ
USB	미니 USB B 형, USB 2.0 호환

비디오

항목	내용
녹화/재생 형식	AVCHD 표준, 비디오: AVC/H.264, 오디오: Dolby Digital(2ch)
확장자	.MTS
신호 시스템	NTSC 표준
이미지 화질(비디오)	UXP 1920 x 1080 픽셀 평균 약 24Mbps XP 1920 x 1080 픽셀 평균 약 17Mbps SP 1920 x 1080 픽셀 평균 약 12Mbps EP 1920 x 1080 픽셀 평균 약 5Mbps
음질(오디오)	48kHz, 256kbps

정지 이미지

항목	내용
형식	JPEG 표준
확장자	.JPG
이미지 크기	1920 x 1080 1440 x 1080 640 x 480
화질	고급 / 표준

AC 어댑터(AP-V30M)

항목	내용
전원 공급	AC 110V ~ 240V, 50Hz/60Hz
출력	DC 5.2V, 1.8A
허용 작동 온도	0°C ~ 40°C (충전 시 10°C ~ 35°C)
크기(mm)	50 x 29 x 100(가로 x 높이 x 세로: 코드와 AC 플러그 제외)
무게	약 112g

배터리 팩(BN-VG114KR)

항목	내용
전압	3.6V
용량	1400mAh
크기(mm)	31 x 21.5 x 43(가로 x 높이 x 세로)
무게	약 40g

메모 :

- 본 안내서에 설명된 일부 기능은 명시된 특정 모델에만 해당하는 것입니다.
- 본 제품의 규격과 외양은 사전 통지 없이 차후 개선을 위하여 변경될 수 있습니다.