

Caméra

Élément	Détails
Alimentation	Avec un adaptateur secteur: 5,2 V CC Avec une batterie: 3,6 V CC
Consommation	3,2 W (lorsque "TORCHE" est réglé sur "ARRET" et "RETROECL. MONITEUR" sur "STANDARD"), Consommation de courant nominal : 1,8 A
Dimensions (mm)	55 x 62 x 110 (2-1/4" x 2-1/2" x 4-3/8") (L x H x D: sans la dragonne)
Masse	Environ 260 g (0,58 lbs) (caméra seulement), Environ 300 g (0,67 lbs) (avec la batterie fournie)
Environnement d'exploitation	Température d'opération autorisée: 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) Température de stockage autorisée: -20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F) Humidité d'opération autorisée: 35 % à 80 %
Périphérique de capture d'image	1/2,3" 10 620 000 pixels (CMOS)
Zone d'enregistrement (vidéo)	5 650 000 pixels (zoom optique) 2 070 000 à 5 650 000 pixels (zoom dynamique, stabilisateur d'image sur OFF) 2 070 000 à 4 770 000 pixels (zoom dynamique, stabilisateur d'image sur ②)
Zone d'enregistrement (photo)	9 290 000 pixels (4:3), 6 980 000 pixels (16:9)
Objectif	F2,8 à F4,5, f= 6,7 mm à 67,0 mm (vidéo de conversion en 35 mm : 48,3 mm à 483 mm, Photo : 39,9 mm à 399 mm)
Diamètre du filtre	ø37 mm
Éclairage faible	10 lux (LUMINOSITE: AGC) 4 lux (LUMINOSITE: AUTO) 1 lux (SELECTION SCENE: mode NUIT)
Flash	Distance recommandée pour la prise de vues : dans les 2 m
Zoom (pendant l'enregistrement de vidéo)	Zoom optique: Jusqu'à 10x Zoom dynamique: Jusqu'à 16x (stabilisateur d'images ①), jusqu'à 15x (stabilisateur d'images ②) Zoom numérique: Jusqu'à 200x
Zoom (pendant l'enregistrement de photo)	Zoom optique: Jusqu'à 10x
Vitesse de prise de vues en continu (pendant l'enregistrement simultané de photos et de vidéos)	HAUTE VITESSE : Environ 30 images/seconde MOYENNE VITESSE : Environ 10 images/seconde BASSE VITESSE : Environ 1 image/seconde (maximum)
Vitesse de prise de vues en continu (pendant l'enregistrement de photo)	HAUTE VITESSE : Environ 15 images/seconde MOYENNE VITESSE : Environ 7 images/seconde BASSE VITESSE : Environ 1,4 image/seconde (maximum)
Écran LCD	2,7" grand angle, 12,3 mégapixels, LCD couleur poly silicone
Supports d'enregistrement	Mémoire intégrée (32 Go), carte SD/SDHC (disponible dans le commerce)
Batterie d'horloge	Batterie rechargeable

Connecteurs

Élément	Détails
HDMI	Mini connecteur HDMI™ (V1.3 avec x.v.Color™)
Sortie composant	Sortie composant Y, Pb, Pr Y : 1,0 V (p-p), 75 Ω Pb/Pr : 0,7 V (p-p), 75 Ω
Sortie AV	Sortie vidéo : 1,0 V (p-p), 75 Ω Sortie Audio: 300 mV (rms), 1 k Ω
USB	Mini USB Type AB, compatible USB 2.0

Vidéo

Élément	Détails
Format d'enregistrement et de lecture	AVCHD standard Vidéo: MPEG-4 AVC/H.264 Audio: Dolby Digital 2ch
Extension	.MTS
Système de signal	NTSC standard
Qualité de l'image (Vidéo)	UXP 1920 x 1080 pixels Moyenne approximative 24 Mbps XP 1920 x 1080 pixels Moyenne approximative 17 Mbps SP 1920 x 1080 pixels Moyenne approximative 12 Mbps EP 1920 x 1080 pixels Moyenne approximative 4,8 Mbps
Qualité du son (Audio)	48 kHz, 256 kbps

Photo

Élément	Détails
Format	JPEG standard
Extension	.JPG
Taille d'image	
Qualité	FIN / STANDARD

Adaptateur secteur (AP-V30U)

Élément	Détails
Alimentation	100 V à 240 V CA, 50 Hz/60 Hz
Sortie	5,2 V CC, 1,8 A
Température d'op- ération autorisée	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) (10 °C à 35 °C (50 °F à 95 °F) pendant le chargement)
Dimensions (mm)	78 x 34 x 46 (3-1/8" x 1-3/8" x 1-13/16") (L x H x D: sans le cordon et la prise secteur)
Masse	Environ 107 g (0,24 lbs)

Batterie (BN-VG114U)

Élément	Détails
Tension électrique	3,6 V
Capacité	1400 mAh
Dimensions (mm)	31 x 21,5 x 43 (1-1/4" x 7/8" x 1-3/4") (L x H x D)
Masse	Environ 40 g (0,09 lbs)

Télécommande (RM-V760U)

Élément	Détails
Alimentation	3 V CC (batterie bouton CR2025)
Durée de vie de la batterie	Environ 1 an (selon la fréquence d'utilisation)
Distance d'explo- itation	Environ 5 m (redressé)
Température d'op- ération autorisée	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Dimensions (mm)	32,5 x 15,6 x 68 (1-1/4" x 5/8" x 2-11/16") (L x H x D)
Masse	Environ 16 g (0,04 lbs)

REMARQUE:

- Les caractéristiques et l'apparence de ce produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis pour d'éventuelles améliorations.