

Камера

Елемент	Докладна інформація
Живлення	Використання мережного адаптера: 5,2 В постійного струму Використання акумулятора: 3,6 В постійного струму
Енергоспоживання	3,2 Вт (якщо для „LIGHT“ встановлено значення „OFF“, а для „LCD BACKLIGHT“ значення „STANDARD“)
Габарити (мм)	55 x 62 x 110 (Ш x В x Г: без ручного ремінця)
Маса	Прибл. 260 гр. (лише камера), Прибл. 300 гр. (включаючи акумулятор)
Умови експлуатації	Допустимі робочі температури: Від 0 °C до 40 °C Допустимі температури зберігання: Від -20 °C до 50 °C Допустима робоча вологість: від 35 % до 80 %
Засоби отримання зображення	1/2,3" 10 620 000 пікселів (CMOS)
Область зйомки (відео)	5 650 000 пікселів (оптичне масштабування) 2 070 000 to 5 650 000 пікселів (динамічне масштабування, стабілізатор зображення ВІМК.) 2 070 000 to 4 770 000 пікселів (динамічне масштабування, стабілізатор зображення ②)
Область зйомки (Фотознімок)	9 290 000 пікселів (4:3), 6 980 000 пікселів (16:9)
Об'єктив	F2,8 до F4,5, f= 6,7 мм до 67,0 мм (екв. 35 мм відео: 48,3 мм на 483 мм, Фотографія: від 39,9 мм до 399 мм)
Діаметр фільтра	ø37 мм
Найнижче освітлення	10 люкс (GAIN UP: AGC) 4 люкс (GAIN UP: AUTO) 1 люкс (SCENE SELECT: режим NIGHT EYE)
Спалах	Рекомендована відстань зйомки: до 2 м
Масштабування (під час відеозйомки)	Оптичне масштабування: 10-кратне макс. Динамічне масштабування: До 16х (Стабілізатор зображення ①), До 15х (Стабілізатор зображення ②) Цифрове масштабування: До 200х
Масштабування (під час фотозйомки)	Оптичне масштабування: 10-кратне макс.
Швидкість безперервної зйомки (під час одночасної фотозйомки з відеозйомкою)	ВИСОКА ШВИДКІСТЬ: Прибл. 25 зображень / секунду СЕРЕДНЯ ШВИДКІСТЬ: Прибл. 10 зображень / секунду НИЗЬКА ШВИДКІСТЬ: Прибл. 1 зображення / секунду (максимум)
Швидкість безперервної зйомки (під час фотозйомки)	ВИСОКА ШВИДКІСТЬ: Прибл. 15 зображень / секунду СЕРЕДНЯ ШВИДКІСТЬ: Прибл. 7 зображень / секунду НИЗЬКА ШВИДКІСТЬ: Прибл. 1,2 зображення / секунду (максимум)
РК-екран	2,7" ширина, 12,3 мегапікселів, полісіліконовий кольоровий РК-екран
Носій для запису	Інтегрована пам'ять (32 Гб), Картка SD/SDHC (наявна у продажу)
Елемент живлення для годинника	Акумулятор

Роз'єми

Елемент	Докладна інформація
HDMI	Мініроз'єм HDMI™ (V1.3 з x.v.Color™)
Компонентний вихід	Компонентний вихід Y, Pb, Pr Y: 1,0 В (p-p), 75 Ω Pb/Pr: 0,7 В (p-p), 75 Ω
Вихід аудіо/відео	Вихід відео: 1,0 В (p-p), 75 Ω Вихід аудіо: 300 мВ (rms), 1 К Ω
USB	Міні-USB, тип AB, сумісний з USB 2.0

Відео

Елемент	Докладна інформація
Формат запису/відтворення	Стандарт AVCHD Відео: MPEG-4 AVC/H.264 аудіо: Dolby Digital 2ch
Розширення	.MTS
Система відеосигналу	Стандарт PAL
Якість зображення (відео)	UXP 1920 x 1080 пікселів Середній бітрейт, прибл. 24 Мб/с XP 1920 x 1080 пікселів Середній бітрейт, прибл. 17 Мб/с SP 1920 x 1080 пікселів Середній бітрейт, прибл. 12 Мб/с EP 1920 x 1080 пікселів Середній бітрейт, прибл. 4,8 Мб/с
Якість звуку (аудіо)	48 кГц, 256 Кб/с

Фотознімок

Елемент	Докладна інформація
Формат	Стандарт JPEG
Розширення	.JPG
Розмір зображення	
Якість	FINE / STANDARD

Мережний адаптер змінного струму (AP-V30E)

Елемент	Докладна інформація
Живлення	від 100 В до 240 В змінного струму, 50 Гц/60 Гц
Вихід	5,2 В постійного струму, 1,8 А
Допустимі робочі температури	Від 0 °С до 40 °С (10 °С - 35 °С під час заряджання)
Габарити (мм)	78 x 34 x 46 (Ш x В x Г: без шнура та штепселя)
Маса	Прибл. 110 гр.

Акумулятор (BN-VG114E)

Елемент	Докладна інформація
Напруга живлення	3,6 В
Ємність	1400 мА/г
Габарити (мм)	31 x 21,5 x 43 (Ш x В x Г)
Маса	Прибл. 40 гр.

Пульт дистанційного керування (RM-V760U)

Елемент	Докладна інформація
Живлення	3 В постійного струму (батарея таблеткового типу CR2025)
Строк дії акумулятора	Прибл. 1 рік (залежно від частоти використання)
Робоча відстань	Прибл. 5 м (лицьовим боком вгору)
Допустимі робочі температури	Від 0 °С до 40 °С
Габарити (мм)	32,5 x 15,6 x 68 (Ш x В x Г)
Маса	Прибл. 16 гр.

ПРИМІТКИ:

- Технічні характеристики та зовнішній вигляд цього пристрою можуть бути змінені без попереднього повідомлення для подальшого вдосконалення.