

Kamera

Del	Detaljer
Strømforsyning	Bruk av vekselstrømsadapter: DC 5,2 V Bruk av batteripakke: DC 3,6 V
Strømforbruk	3,2 W (når "LIGHT" er satt til "OFF" og "LCD BACKLIGHT" til "STANDARD")
Størrelse (mm)	55 x 62 x 110 (B x H x D: uten gripereim)
Vekt	Omtrent 260 g (kun kamera), Omtrent 300 g (inkludert medfølgende batteripakke)
Bruksmiljø	Tillatt brukstemperatur: 0 °C til 40 °C Tillatt oppbevaringstemperatur: -20 °C til 50 °C Tillatt fuktighet ved bruk: 35 % til 80 %
Anordning for bil-demottaking	1/2,3" 10 620 000 piksler (CMOS)
Opptaksområde (video)	5 650 000 piksler (optisk zoom) 2 070 000 til 5 650 000 piksler (dynamisk zoom, bildestabilisator AV) 2 070 000 til 4 770 000 piksler (dynamisk zoom, bildestabilisator ②)
Opptaksområde (stillbilde)	9 290 000 piksler (4:3), 6 980 000 piksler (16:9)
Linse	F2,8 til F4,5, f= 6,7 mm til 67,0 mm (35 mm konvertering, video: 48,3 mm til 483 mm, stillbilde: 39,9 mm til 399 mm)
Filterdiameter	ø37 mm
Laveste belysning	10 lux (GAIN UP: AGC) 4 lux (GAIN UP: AUTO) 1 lux (SCENE SELECT: NIGHT EYE-modus)
Blits	Anbefalt opptaksavstand: innen 2 m
Zoom (under vid-eoopptak)	Optisk zoom: Opp til 10x Dynamisk zoom: Opp til 16x (bildestabilisator ①), opp til 15x (bildestabilisator ②) Digital zoom: Opptil 200x
Zoom (under stillbildeopptak)	Optisk zoom: Opp til 10x
Kontinuerlig opptakshastighet (under samtidig stillbildefotografering med videoopptak)	HØYHASTIGHET: Ca. 25 bilder / sekund MIDDELS HASTIGHET: Ca. 10 bilder / sekund LAV HASTIGHET: Ca. 1 bilde / sekund (maksimalt)
Kontinuerlig opptakshastighet (under stillbildeopptak)	HØYHASTIGHET: Ca. 15 bilder / sekund MIDDELS HASTIGHET: Ca. 7 bilder / sekund LAV HASTIGHET: Ca. 1,2 bilde / sekund (maksimalt)
LCD-skjerm	2,7" bredde, 12,3 megapiksler, polysilikon farge-LCD
Opptaksmedium	Innnebygd minne (32 GB), SD/SDHC-kort (fås i forretningene)
Klokkebatteri	Oppladbart batteri

Kontakter

Del	Detaljer
HDMI	HDMI™ minikontakt (V1.3 med x.v.Color™)
Komponent-utgang	Y, Pb, Pr komponentutgang Y: 1,0 V (p-p), 75 Ω Pb/Pr: 0,7 V (p-p), 75 Ω
AV-utgang	Videoutgang: 1,0 V (p-p), 75 Ω Audioutgang: 300 mV (rms), 1 K Ω
USB	Mini USB Type AB, USB 2.0 kompatibel

Video

Del	Detaljer
Opptaks-/avspilningsformat	AVCHD standard Video: MPEG-4 AVC/H.264 Audio: Dolby Digital 2ch
Ekspansjon	.MTS
Signalsystem	PAL standard
Bildekvalitet (Video)	UXP 1920 x 1080 piksler Gjennomsnitt ca. 24 Mbps XP 1920 x 1080 piksler Gjennomsnitt ca. 17 Mbps SP 1920 x 1080 piksler Gjennomsnitt ca. 12 Mbps EP 1920 x 1080 piksler Gjennomsnitt ca. 4,8 Mbps
Lydkvalitet (Audio)	48 kHz, 256 kbps

Stillbilde

Del	Detaljer
Format	JPEG standard
Ekspansjon	.JPG
Bildestørrelse	
Kvalitet	FINE / STANDARD

Vekselstrømsadapter (AP-V30E)

Del	Detaljer
Strømforsyning	AC 100 V til 240 V, 50 Hz/60 Hz
Utgang	DC 5,2 V, 1,8 A
Tillatt brukstemperatur	0 °C til 40 °C (10 °C til 35 °C under ladning)
Størrelse (mm)	78 x 34 x 46 (B x H x D: uten kabel og støpsel)
Vekt	Omtrent 110 g

Batteripakke (BN-VG114E)

Del	Detaljer
Spenning	3,6 V
Kapasitet	1400 mAh
Størrelse (mm)	31 x 21,5 x 43 (B x H x D)
Vekt	Omtrent 40 g

Fjernkontroll (RM-V760U)

Del	Detaljer
Strømforsyning	DC 3 V (knappbatteri CR2025)
Batterilevetid	Ca. 1 år (avhengig av brukshyppigheten)
Bruksavstand	Ca. 5 m (vendt opp)
Tillatt brukstemperatur	0 °C til 40 °C
Størrelse (mm)	32,5 x 15,6 x 68 (B x H x D)
Vekt	Omtrent 16 g

NB!:

- Spesifikasjonene og utseende for produktet kan endres for ytterligere forbedringer uten varsel.