

Kamera

Tétel	Részletek
Tápforrás	Váltakozó áramú adapterrel: egyenáramú 5,2 V Akkumulátorral: egyenáramú 3,6 V
Fogyasztás	3,2 W (ha a(z) „FÉNY” opció „KI” beállítása és a(z) „MONITOR HÁTTÉRVILÁG.” opció „SZABVÁNYOS” beállítása mellett érvényesek)
Méret (mm)	55 x 62 x 110 (SZÉ x MA x MÉ: a fogást segítő szíj nélkül)
Súly	kb. 260 gramm (csak a kamera), kb. 300 g (a mellékelt akkumulátorral együtt)
Környezeti jellemzők	Megengedhető üzemi hőmérséklet: 0 °C ... 40 °C Megengedhető tárolási hőmérséklet: -20 °C ... 50 °C Megengedhető üzemi páratartalom: 35 % ... 80 %
Képrögzítő eszköz	1/2,3" 10 620 000 képpont (CMOS)
Rögzített méret (videó)	5 650 000 pixel (optikai zoom) 2 070 000 ... 5 650 000 pixel (dinamikus zoom, képstabilizátor KI) 2 070 000 ... 4 770 000 pixel (dinamikus zoom, képstabilizátor ②)
Rögzített méret (pillanatfelvétel)	9 290 000 pixel (4:3), 6 980 000 pixel (16:9)
Lencsék	F2,8 ... F4,5, f= 6,7 mm ... 67,0 mm (35 mm-es videó-átalakítás: 48,3 mm ... 483 mm; Pillanatfelvétel: 39,9 mm ... 399 mm)
Szűrőátmérő	ø37 mm
Legkisebb megvilágítás	10 lux (ERŐSÍTÉS NÖVELESE: AGC) 4 lux (ERŐSÍTÉS NÖVELESE: AUTOMATIKUS) 1 lux (JELENET KIV.: ÉJJELI mód)
Vaku	Javaolt felvételi távolság: 2 méteren belül
Nagyítás (videórögzítés közben)	Optikai nagyítás: Akár 10x-es Dinamikus nagyítás: Akár 16x-os (képstabilizátor: ①), akár 15x-ös (képstabilizátor: ②) Digitális nagyítás: Akár 200x
Nagyítás (pillanatfelvétel-rögzítés közben)	Optikai nagyítás: Akár 10x-es
Folyamatos felvétel sebessége (pillanatfelvétel videórögzítéssel egyidejű készítése során)	NAGY SEBESSÉG: Kb. 25 kép / másodperc KÖZEPES SEBESSÉG: Kb. 10 kép / másodperc ALACSONY SEBESSÉG: Kb. 1 kép / másodperc (maximum)
Folyamatos felvétel sebessége (pillanatfelvétel-rögzítés közben)	NAGY SEBESSÉG: Kb. 15 kép / másodperc KÖZEPES SEBESSÉG: Kb. 7 kép / másodperc ALACSONY SEBESSÉG: Kb. 1,2 kép / másodperc (maximum)
LCD monitor	2,7" széles, 12,3 megapixel, poliszilikon színes LCD
Rögzítéshez használt média	Beépített memória (32 GB), SD/SDHC kártya (kereskedelmi forgalomban kapható)
Óra eleme	Újratölthető elem

Csatlakozók

Tétel	Részletek
HDMI	HDMI™ mini csatlakozó (V1.3 x.v.Color™-ral)
Komponens kimenet	Y, Pb, Pr komponens kimenet Y: 1,0 V (p-p), 75 Ω Pb/Pr: 0,7 V (p-p), 75 Ω
AV kimenet	Videó kimenet: 1,0 V (p-p), 75 Ω Audió kimenet: 300 mV (rms), 1 K Ω
USB	Mini USB AB típus, USB 2.0 kompatibilis

Videó

Tétel	Részletek
Rögzítés/lejátszás formátuma	AVCHD szabványos Videó: MPEG-4 AVC/H.264 audió: Dolby Digital 2ch
Kiterjesztés	.MTS
Jelrendszer	PAL szabványos
Képminőség (videó)	UXP 1920 x 1080 képpont Átlag kb. 24 Mbps XP 1920 x 1080 képpont Átlag kb. 17 Mbps SP 1920 x 1080 képpont Átlag kb. 12 Mbps EP 1920 x 1080 képpont Átlag kb. 4,8 Mbps
Hangminőség (audió)	48 kHz, 256 kbps

Állókép

Tétel	Részletek
Formátum	JPEG szabványos
Kiterjesztés	.JPG
Kép mérete	
Minőség	JÓ / SZABVÁNYOS

Váltakozó áramú adapter (AP-V30E)	
Tétel	Részletek
Tápforrás	Váltakozó áram, 100 V ... 240 V, 50 Hz/60 Hz
Kimenet	egyenáram, 5,2 V, 1,8 A
Megengedhető üzemi hőmérséklet	0 °C ... 40 °C (10 °C ... 35 °C töltés közben)
Méretek (mm)	78 x 34 x 46 (SZÉ x MA x MÉ: a kábel és a csatlakozódugó nélkül)
Súly	kb. 110 gramm

Akkumulátor (BN-VG114E)	
Tétel	Részletek
Tápfeszültség	3,6 V
Teljesítmény	1400 mAh
Méretek (mm)	31 x 21,5 x 43 (SZÉ x MA x MÉ)
Súly	kb. 40 gramm

Távírányító (RM-V760U)	
Tétel	Részletek
Tápforrás	DC 3 V (CR2025 gombelem)
Elem élettartama	Kb. 1 év (a használat gyakoriságának függvénye)
Működési távolság	Kb. 5 m (felfele)
Megengedhető üzemi hőmérséklet	0 °C ... 40 °C
Méretek (mm)	32,5 x 15,6 x 68 (SZÉ x MA x MÉ)
Súly	kb. 16 gramm

MEGJEGYZÉS:

- A megadott műszaki adatok és a termékmegjelenés változtatásához való jogot külön értesítés nélkül is fenntartjuk.