

Kamera

Alternativ	Detaljer
Strömförsörjning	Användning av nätadapter: DC 5,2 V Användning av batteripaket: DC 3,5 V - 3,6 V
Effektförbrukning	2,2 W (när "MONITOR LJUS" är inställd till "3" (standard)) 2,4 W (när "MONITOR LJUS" är inställd till "4" (ljusare)) Märkströmsförbrukning: 1 A
Mått (mm)	50,5 mm x 55 mm x 110,5 mm (B x H x D: exklusive handgreppet)
Vikt	Ca. 185 g (endast kamera), ca. 215 g (inklusive medföljande batteripaket)
Arbetsmiljö	Tillåten arbetstemperatur: 0°C till 40°C Tillåten förvaringstemperatur: -20°C till 50°C Tillåten relativ luftfuktighet: 35 % till 80 %
Bildupptagningsenhet 1/5,8" 1 500 000 pixlar (progressiv CMOS)	
Inspelningsområde (video)	GZ-HM430/GZ-HM435: (UXP/XP/SP/EP) 630 000 till 1 050 000 pixlar (AIS ON) (UXP/XP/SP/EP) 630 000 till 1 250 000 pixlar (AIS OFF) (SSW/SEW) 340 000 till 1 050 000 pixlar (dynamisk zoom ON) (SSW/SEW) 630 000 till 1 050 000 pixlar (dynamisk zoom AV) GZ-HM30: (LS/LE) 630 000 till 1 050 000 pixlar (AIS ON) (LS/LE) 630 000 till 1 250 000 pixlar (AIS OFF) (SSW/SEW) 340 000 till 1 050 000 pixlar (dynamisk zoom ON) (SSW/SEW) 630 000 till 1 050 000 pixlar (dynamisk zoom AV) (SS/SE) 340 000 till 790 000 pixlar (dynamisk zoom ON) (SS/SE) 470 000 till 790 000 pixlar (dynamisk zoom AV)
Lins	F1,8 till 6,3, f= 2,9 mm till 116,0 mm GZ-HM430/GZ-HM435: (UXP/XP/SP/EP) 35 mm konvertering: 45,6 mm till 1 824 mm (AIS ON) (UXP/XP/SP/EP) 35 mm konvertering: 42,0 mm till 1 680 mm (AIS OFF) (SSW/SEW) 35 mm konvertering: 45,6 mm till 3 182 mm (dynamisk zoom ON) (SSW/SEW) 35 mm konvertering: 45,6 mm till 1 824 mm (dynamisk zoom OFF) GZ-HM30: (LS/LE) 35 mm konvertering: 45,6 mm till 1 824 mm (AIS ON) (LS/LE) 35 mm konvertering: 42,0 mm till 1 680 mm (AIS OFF) (SSW/SEW) 35 mm konvertering: 45,6 mm till 3 182 mm (dynamisk zoom ON) (SSW/SEW) 35 mm konvertering: 45,6 mm till 1 824 mm (dynamisk zoom OFF) (SS/SE) 35 mm konvertering: 55,9 mm till 3 376 mm (dynamisk zoom ON) (SS/SE) 35 mm konvertering: 55,9 mm till 2 236 mm (dynamisk zoom OFF)
Zoom (under videospelning)	GZ-HM430/GZ-HM435: Optisk zoom: Upp till 40x (16:9/4:3) Dynamisk zoom: Upp till 70x (16:9) Digital zoom: Upp till 200x (16:9/4:3) GZ-HM30: Optisk zoom: Upp till 40x (16:9/4:3) Dynamisk zoom: Upp till 70x (16:9), upp till 60x (4:3)

	Digital zoom: Upp till 200x (16:9/4:3)
LCD-skärm	2.7" bredd, 230K pixlar, polysilikonfärg-LCD
Inspelningsmedia	SDHC/SDXC-kort (finns i handeln) Eye-Fi-kort (finns i handeln)
Klockbatteri	Återuppladdningsbart batteri

Anslutningsdon

Alternativ	Detaljer
HDMI	HDMI™-minikontakt
AV-utgång	Videoutgång: 1,0 V (p-p), 75 Ω Ljudutgång: 300 mV (rms), 1 K Ω
USB	Mini-USB typ B, USB 2.0-kompatibel

Video

Alternativ	Detaljer
Inspelnings-/ uppspelningsformat	AVCHD standard Video: AVC/H.264 Ljud: Dolby Digital 2ch
Förlängning	.MTS
Signalsystem	PAL standard
Bildkvalitet (video)	GZ-HM430/GZ-HM435: UXP 1920 x 1080i pixlar Genomsnitt cirka 24 Mbps XP 1920 x 1080i pixlar Genomsnitt cirka 17 Mbps SP 1920 x 1080i pixlar Genomsnitt cirka 12 Mbps EP 1920 x 1080i pixlar Genomsnitt cirka 4,8 Mbps SSW 720 x 576i pixlar Genomsnitt cirka 6,2 Mbps SEW 720 x 576i pixlar Genomsnitt cirka 3 Mbps GZ-HM30: LS 1280 x 720p pixlar Genomsnitt cirka 11 Mbps LE 1280 x 720p pixlar Genomsnitt cirka 4,7 Mbps SSW (16:9) 720 x 576i pixlar Genomsnitt cirka 6,2 Mbps SEW (16:9) 720 x 576i pixlar Genomsnitt cirka 3 Mbps SS (4:3) 720 x 576i pixlar Genomsnitt cirka 6,2 Mbps SE (4:3) 720 x 576i pixlar Genomsnitt cirka 3 Mbps
Ljudkvalitet (Audio)	48 kHz, 256 kbps

Nätadapter (AC-V10E)*

Alternativ	Detaljer
Strömförsörjning	AC 110 V till 240 V, 50 Hz/60 Hz
Uteffekt	DC 5,2 V, 1 A
Tillåten arbetstemperatur	0°C till 40°C (10 °C till 35 °C under laddning)
Mått (mm)	72 mm x 28 mm x 59 mm (B x H x D: exklusive kabel och nätkontakt)
Vikt	Ca. 77 g

Batteripaket (BN-VG107E)

Alternativ	Detaljer
Spänning	3,5 V - 3,6 V
Kapacitet	700 mAh
Mått (mm)	31 mm x 21,5 mm x 43 mm (B x H x D)
Vikt	Ca. 26 g

ANMÄRKNING :

- Specifikationerna och utförandet av denna produkt kan ändras för att förbättras ytterligare utan föregående meddelande.