

رابط ها

| جزئیات | آیتم |
|--|----------|
| رابط کوچک HDMI™ | HDMI |
| خروجی ویدئو: 1.0 ولت (p-p); 75 اهم خروجی آدیو: 300 میلی ولت (1 rms کیلو اهم) | خروجی AV |
| USB Mini نوع B: سازگار با USB 2.0 | USB |

فیلم

| جزئیات | آیتم |
|---|---------------------|
| AVCHD استاندارد فیلم: AVC/H.264 صدا: Dolby Digital 2ch | قالب ضبط/پخش |
| MTS. | پسوندها فایل |
| PAL استاندارد | سیستم سیگنال |
| LS 1280 × 720p پیکسل میانگین حدود 11 مگابیت در ثانیه LE 1280 × 720p پیکسل میانگین حدود 4,7 مگابیت در ثانیه SSW (16:9) 720 × 576i پیکسل میانگین حدود 6,2 مگابیت در ثانیه SEW (16:9) 720 × 576i پیکسل میانگین حدود 3 مگابیت در ثانیه SS (4:3) 720 × 576i پیکسل میانگین حدود 6,2 مگابیت در ثانیه SE (4:3) 720 × 576i پیکسل میانگین حدود 3 مگابیت در ثانیه | کیفیت تصویر (ویدئو) |
| 48 کیلوهرتز، 256 کیلوبیت در ثانیه | کیفیت صدا (آدیو) |

دوربین

| جزئیات | آیتم |
|---|-------------------------|
| در صورت استفاده از آداپتور برق متناوب: جریان مستقیم 5,2 ولت در صورت استفاده از بسته باتری: DC 3,5 V - 3,6 V | منبع برق |
| 2,2 وات (اگر "MONITOR BRIGHTNESS" روی "3" تنظیم شده باشد (استاندارد)) 2,4 وات (اگر "MONITOR BRIGHTNESS" روی "4" تنظیم شده باشد (روشنتر)) میزان برق مصرفی اندازه گیری شده: 1A | میزان مصرف برق |
| 50,5 میلی متر × 55 میلی متر × 110,5 میلی متر (عرض × طول × قطر: بجز دسته نگهدارنده) | ابعاد (میلی متر) |
| تقریباً 185 گرم (فقط دوربین)، تقریباً 215 گرم (شامل بسته باتری ارائه شده) | دستگاه ذخیره سازی انبوه |
| دمای عملیاتی مجاز: 0 تا 40 درجه سانتی گراد دمای نگهداری مجاز: -20 تا 50 درجه سانتی گراد میزان رطوبت نسبی مجاز: 35 تا 80 درصد | محیط عملیاتی |
| 1/5,8 اینچ 1500000 پیکسل CMOS پیش رونده) | دستگاه تصویر برداری |
| :LS/LE 630000 تا 1050000 پیکسل (روشن AIS) 630000 تا 1250000 پیکسل (خاموش AIS) :SSW/SEW 340000 تا 1050000 پیکسل (زوم پویا روشن) 630000 تا 1050000 پیکسل (زوم پویا خاموش) :SS/SE 340000 تا 790000 پیکسل (زوم پویا روشن) 470000 تا 790000 پیکسل (زوم پویا خاموش) | قسمت ضبط (فیلم) |
| فاصله کانونی 1,8 تا 6,3، فاصله کانونی = 2,9 میلی متر تا 116,0 میلی متر :LS/LE تبدیل 35 میلی متری: 45,6 میلی متر تا 1824 میلی متر (AIS روشن) تبدیل 35 میلی متری: 42,0 میلی متر تا 1680 میلی متر (AIS خاموش) :SSW/SEW تبدیل 35 میلی متری: 45,6 میلی متر تا 3182 میلی متر (دینامک زوم روشن) تبدیل 35 میلی متری: 45,6 میلی متر تا 1824 میلی متر (دینامک زوم خاموش) :SS/SE تبدیل 35 میلی متری: 55,9 میلی متر تا 3376 میلی متر (دینامک زوم روشن) تبدیل 35 میلی متری: 55,9 میلی متر تا 2236 میلی متر (دینامک زوم خاموش) | لنز |
| زوم نوری: حداکثر تا 40 برابر (16:9/4:3) زوم پویا: حداکثر تا 70 برابر (16:9)، حداکثر 60 برابر (4:3) زوم دیجیتال: حداکثر تا 200 برابر (16:9/4:3) | زوم (در طول ضبط فیلم) |
| 2,7 اینچ عریض، 230 هزار پیکسل، LCD با رنگ پلی سلیکون | صفحه نمایش LCD |
| کارت SDHC/SDXC (در بازار موجود است) کارت Eye-Fi (در بازار موجود است) | رسانه ضبط |
| باتری با قابلیت شارژ مجدد | باتری ساعت |

آداپتور برق متناوب (AC-V10M)

| جزئیات | آیتم |
|-------------------------|---|
| منبع برق | جریان متناوب 110 ولت تا 240 ولت، 50 هرتز/60 هرتز |
| خروجی | جریان مستقیم 5,2 ولت، A 1 |
| دمای عملیاتی مجاز | 0 تا 40 درجه سانتی گراد (10 تا 35 درجه سانتی گراد در طول شارژ) |
| ابعاد (میلی متر) | 83 میلی متر × 28 میلی متر × 40 میلی متر (W × H × D): بجز سیم و دوشاخه برق متناوب) |
| دستگاه ذخیره سازی انبوه | تقریباً 77 گرم |

بسته باتری (BN-VG107E)

| جزئیات | آیتم |
|-------------------------|---|
| ولتاژ برق | 3,5 تا 3,6 ولت |
| ظرفیت | 700 میلی آمپر ساعت |
| ابعاد (میلی متر) | 31 میلی متر × 21,5 میلی متر × 43 میلی متر (عرض × طول × قطر) |
| دستگاه ذخیره سازی انبوه | تقریباً 26 گرم |

نکته :

- مشخصات و جلوه ظاهری این محصول ممکن است بدون اطلاع قبلی و به منظور ارتقای آن تغییر یابد.