

## Caméra

Élément	Détails
Alimentation	Avec un adaptateur secteur : CC 5,2 V Avec une batterie : CC 3,5 V - 3,6 V
Consommation	2,2 W (lorsque "LUMINOSITE MONITEUR" est réglé sur "3" (standard)) 2,4 W (lorsque "LUMINOSITE MONITEUR" est réglé sur "4" (éclaircir)) Consommation de courant nominal : 1 A
Dimensions (mm)	50,5 mm x 55 mm x 110,5 mm (2-1/8 po x 2-1/4 po x 4-3/8 po) (L x H x P : sans la dragonne)
Masse	Environ 180 g (0,4 lbs) (caméra seulement), environ 215 g (0,47 lbs) (avec la batterie fournie)
Environnement d'exploitation	Température d'opération autorisée : 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) Température de stockage autorisée : -20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F) Humidité relative autorisée : 35 % à 80 %
Périphérique de capture d'image	1/5,8 po 1 500 000 pixels (CMOS progressif)
Zone d'enregistrement (vidéo)	HRW/SRW : 340 000 à 1 050 000 pixels (zoom dynamique ON) 630 000 à 1 050 000 pixels (zoom dynamique OFF) HR/SR : 340 000 à 790 000 pixels (zoom dynamique ON) 470 000 à 790 000 pixels (zoom dynamique OFF)
Objectif	F1,8 - 6,3, f= 2,9 mm à 116,0 mm 16:9 conversion 35 mm : 45,6 mm à 3 182 mm (zoom dynamique ON) conversion 35 mm : 45,6 mm à 1 824 mm (zoom dynamique OFF) 4:3 conversion 35 mm : 55,9 mm à 3 376 mm (zoom dynamique ON) conversion 35 mm : 55,9 mm à 2 236 mm (zoom dynamique OFF)
Zoom (pendant l'enregistrement de vidéo)	Zoom optique : jusqu'à 40x Zoom dynamique : jusqu'à 70x (16:9), jusqu'à 60x (4:3) Zoom numérique : jusqu'à 200x
Écran LCD	2,7 po de largeur, 230K pixels, LCD couleur polysilicone
Supports d'enregistrement	carte SDHC/SDXC (disponible dans le commerce) carte Eye-Fi (disponible dans le commerce)
Batterie d'horloge	Batterie rechargeable

## Connecteurs

Élément	Détails
Sortie AV	Sortie vidéo : 1,0 V (p-p), 75 Ω Sortie Audio : 300 mV (rms), 1 k Ω
USB	Mini USB Type B, compatible USB 2.0

## Vidéo

Élément	Détails
Format d'enregistrement et de lecture	MP4 standard Vidéo : MP4 SD Audio : AAC (2ch mono)
Extension	.MP4
Système de signal	NTSC standard
Qualité de l'image (Vidéo)	HRW (16:9) 720 x 480p Moyenne approximative 8,5 Mbps SRW (16:9) 720 x 480p Moyenne approximative 4,0 Mbps HR (4:3) 720 x 480p Moyenne approximative 8,5 Mbps SR (4:3) 720 x 480p Moyenne approximative 4,0 Mbps
Qualité du son (Audio)	48 kHz, 128 kbps

### Adaptateur secteur (AC-V11U)

Élément	Détails
Alimentation	CA 110 V à 240 V, 50 Hz/60 Hz
Sortie	CC 5,2 V, 1 A
Température d'opération autorisée	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) (10 °C à 35 °C (50 °F à 95 °F) pendant le chargement)
Dimensions (mm)	66 mm x 28 mm x 47 mm (2-5/8 po x 1-1/8 po x 1-7/8 po) (L x H x P : sans le cordon et la prise secteur)
Masse	Environ 71 g (0,15 lbs)

### Batterie (BN-VG108U)

Élément	Détails
Tension électrique	3,5 V - 3,6 V
Capacité	860 mAh
Dimensions (mm)	31 mm x 21,5 mm x 43 mm (1-1/4 po x 7/8 po x 1-3/4 po) (L x H x P)
Masse	Environ 30 g (0,06 lbs)

### Batterie (BN-VG107U)

Élément	Détails
Tension électrique	3,5 V - 3,6 V
Capacité	700 mAh
Dimensions (mm)	31 mm x 21,5 mm x 43 mm (1-1/4 po x 7/8 po x 1-3/4 po) (L x H x P)
Masse	Environ 26 g (0,06 lbs)

#### Remarque :

- Les caractéristiques et l'apparence de ce produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis pour d'éventuelles améliorations.