

**Cámara**

Opción	Detalles
Fuente de alimentación eléctrica	Con un adaptador de CA: CC 5,2 V Con baterías: CC 3,5 V - 3,6 V
Consumo eléctrico	2,2 W (si "BRILLO PANTALLA" se ajusta en "3" (estándar)) 2,4 W (si "BRILLO PANTALLA" se ajusta en "4" (con más brillo)) Consumo promedio: 1 A
Dimensiones (mm)	50,5 mm x 55 mm x 110,5 mm (2-1/8" x 2-1/4" x 4-3/8") (W x H x D: sin incluir la correa de mano)
Masa	Aprox. 180 g (0,4 lbs) (solo la cámara), aprox. 215 g (0,47 lbs) (incluyendo la batería suministrada)
Entorno de funcionamiento	Temperatura de funcionamiento permitida: 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) Temperatura de almacenamiento permitida: -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F) Humedad de funcionamiento relativa: 35 % a 80 %
Dispositivo de captura de imagen	1/5,8" 1.500.000 píxeles (CMOS progresivo)
Área de grabación (vídeo)	HRW/SRW: 340.000 a 1.050.000 píxeles (zoom dinámico ON) 630.000 a 1.050.000 píxeles (zoom dinámico OFF) HR/SR: 340.000 a 790.000 píxeles (zoom dinámico ON) 470.000 a 790.000 píxeles (zoom dinámico OFF)
Lente	F1,8 a 6,3, f= 2,9 mm a 116,0 mm 16:9 conversión de 35 mm: 45,6 mm a 3.182 mm (zoom dinámico ON) conversión de 35 mm: 45,6 mm a 1.824 mm (zoom dinámico OFF) 4:3 conversión de 35 mm: 55,9 mm a 3.376 mm (zoom dinámico ON) conversión de 35 mm: 55,9 mm a 2.236 mm (zoom dinámico OFF)
Zoom (durante grabación de vídeo)	Zoom óptico: hasta 40x Zoom dinámico: hasta 70x (16:9), hasta 60x (4:3) Zoom digital: hasta 200x
Monitor LCD	ancho de 2,7", 230K píxeles, LCD color de polisilicio
Grabación de soportes	tarjeta SDHC/SDXC (disponible comercialmente) tarjeta Eye-Fi (disponible comercialmente)
Batería del reloj	Batería recargable

**Conectores**

Opción	Detalles
Salida AV	Salida de vídeo: 1,0 V (p-p), 75 Ω Salida de audio: 300 mV (rms), 1 KΩ
USB	Mini USB tipo B, compatible con USB 2.0

**Vídeo**

Opción	Detalles
Formato de grabación/reproducción	MP4 estándar Vídeo: MP4 SD Audio: AAC (2ch mono)
Extensión	.MP4
Sistema de señal	NTSC estándar
Calidad de imagen (vídeo)	HRW (16:9) 720 x 480p Promedio 8,5 Mbps SRW (16:9) 720 x 480p Promedio 4,0 Mbps HR (4:3) 720 x 480p Promedio 8,5 Mbps SR (4:3) 720 x 480p Promedio 4,0 Mbps
Calidad de sonido (audio)	48 kHz, 128 kbps

### Adaptador de CA (AC-V10M)

Opción	Detalles
Fuente de alimentación eléctrica	CA 110 V a 240 V, 50 Hz/60 Hz
Salida	CC 5,2 V, 1 A
Temperatura de funcionamiento permitida	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) (10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F) durante la carga)
Dimensiones (mm)	83 mm x 28 mm x 40 mm (3-3/8" x 1-1/8" x 1-5/8") (W x H x D: sin incluir el cable ni enchufe de CA)
Masa	Aprox. 77 g (0,17 lbs)

### Baterías (BN-VG107E)

Opción	Detalles
Voltaje de alimentación	3,5 V - 3,6 V
Capacidad	700 mAh
Dimensiones (mm)	31 mm x 21,5 mm x 43 mm (1-1/4" x 7/8" x 1-3/4") (W x H x D)
Masa	Aprox. 26 g (0,06 lbs)

**Nota :** \_\_\_\_\_

- Las especificaciones y el aspecto de este producto están sujetos a cambios sin previo aviso.
-