

Camera

Onderdeel	Nadere bijzonderheden
Stroomvoorziening	Met de lichtnetadapter: DC 5,2 V Met het accupack: DC 3,5 V - 3,6 V
Stroomverbruik	2,2 W (als "MONITOR HELDERHEID" is ingesteld op "3" (standard)) 2,4 W (als "MONITOR HELDERHEID" is ingesteld op "4" (helderder)) Nominaal stroomverbruik: 1 A
Afmetingen (mm)	50,5 mm x 55 mm x 110,5 mm (B x H x D: zonder handgreep)
Massa	Ongeveer 180 g (enkel camera), ongeveer 215 g (met bijgeleverde batterijdoos)
Bedrijfsomgeving	Toegelaten bedrijfstemperatuur: van 0 °C tot 40 °C Toegelaten bewaartemperatuur: van -20 °C tot 50 °C Toegelaten relatieve vochtigheid: van 35 % tot 80 %
Lichtgevoelig element	1/5,8" 1.500.000 pixels (progressieve CMOS)
Opnamegebied (Video)	HRW/SRW: 340.000 tot 1.050.000 pixels (dynamische zoom AAN) 630.000 tot 1.050.000 pixels (dynamische zoom UIT) HR/SR: 340.000 tot 790.000 pixels (dynamische zoom AAN) 470.000 tot 790.000 pixels (dynamische zoom UIT)
Lens	F1,8 tot 6,3, f= 2,9 mm tot 116,0 mm 16:9 35 mm omzetting: 45,6 mm tot 3.182 mm (dynamische zoom AAN) 35 mm omzetting: 45,6 mm tot 1.824 mm (dynamische zoom UIT) 4:3 35 mm omzetting: 55,9 mm tot 3.376 mm (dynamische zoom AAN) 35 mm omzetting: 55,9 mm tot 2.236 mm (dynamische zoom UIT)
Zoom (bij video-opname)	Optische zoom: tot 40x Dynamische zoom: tot 70x (16:9), tot 60x (4:3) Digitale zoom: tot 200x
LCD-scherm	2.7" brede polysilicium kleuren-LCD van 230K pixels
Opnamemedium	SDHC/SDXC-kaart (in de handel verkrijgbaar) Eye-Fi kaart (in de handel verkrijgbaar)
Klokbatterij	Herlaadbare batterij

Connectors

Onderdeel	Nadere bijzonderheden
AV-uitgang	Video-uitgang: 1,0 V (p-p), 75 Ω Audio-uitgang: 300 mV (rms), 1 K Ω
USB	Mini-USB Type B, compatibel met USB 2.0

Video

Onderdeel	Nadere bijzonderheden
Indeling voor opnemen/afspelen	MP4 standaard Video: MP4 SD Audio: AAC (2ch mono)
Uitbreiding	.MP4
Signaalsysteem	PAL standaard
Beeldkwaliteit (Video)	HRW (16:9) 720 x 576p Gemiddelde bij benadering 8,5 Mbps SRW (16:9) 720 x 576p Gemiddelde bij benadering 4,0 Mbps HR (4:3) 720 x 576p Gemiddelde bij benadering 8,5 Mbps SR (4:3) 720 x 576p Gemiddelde bij benadering 4,0 Mbps
Geluidskwaliteit (Audio)	48 kHz, 128 kbps

Lichtnetadapter (AC-V10E)*

Onderdeel	Nadere bijzonderheden
Stroomvoorziening	AC 110 V tot 240 V, 50 Hz/60 Hz
Uitgang	DC 5,2 V, 1 A
Toegelaten bedrijfstemperatuur	van 0 °C tot 40 °C (10 °C tot 35 °C tijdens het opladen)
Afmetingen (mm)	72 mm x 28 mm x 59 mm (B x H x D: zonder kabel en AC-stekker)
Massa	Ongeveer 77 g

Accupack (BN-VG107E)

Onderdeel	Nadere bijzonderheden
Stroomspanning	3,5 V - 3,6 V
Vermogen	700 mAh
Afmetingen (mm)	31 mm x 21,5 mm x 43 mm (B x H x D)
Massa	Ongeveer 26 g

OPMERKING :

- De specificaties en uitzicht van dit product zijn onderhevig aan veranderingen, voor de verdere verbetering, en dit zonder voorafgaandelijke berichtgeving.