

相机

项目	详细说明
电源	使用交流电适配器: 直流电 5.2 V 使用电池: 直流电 3.5 V - 3.6 V
电源消耗	2.2 W(当“监视器亮度” 设为“3” 时(标准)) 2.4 W(当“监视器亮度” 设为“4” 时(更亮)) 额定电流消耗: 1A
尺寸(mm)	50.5 mm x 55 mm x 110.5 mm (宽 x 高 x 深, 不包括握带)
重量	约 180 g(仅限相机)、 约 215 g(包括附带电池)
工作环境	允许的工作温度: 0°C 至 40°C 允许的贮存温度: -20°C 至 50°C 允许的相对湿度: 35 %至 80 %
图像摄取元件	1/5.8" 1,500,000 像素(逐行扫描 CMOS)
录制范围(视频)	HRW/SRW: 340,000 到 1,050,000 像素(动态变焦打开) 630,000 到 1,050,000 像素(动态变焦关闭) HR/SR: 340,000 到 790,000 像素(动态变焦打开) 470,000 到 790,000 像素(动态变焦关闭)
镜头	F1.8 至 F6.3, f= 2.9 mm 至 116.0 mm 16:9 35 mm 转换: 45.6 mm 至 3,182 mm(动态变焦开) 35 mm 转换: 45.6 mm 至 1,824 mm(动态变焦关闭) 4:3 35 mm 转换: 55.9 mm 至 3,376 mm(动态变焦开) 35 mm 转换: 55.9 mm 至 2,236 mm(动态变焦关闭)
变焦(视频录制过程中)	光学变焦: 最高 40 倍 动态变焦: 最高 70 倍(16:9)、最高 60 倍(4:3) 数码变焦: 最高 200 倍
液晶监视器	2.7" 宽, 230K 像素, 多晶硅彩色液晶监视器
录制媒体	SDHC/SDXC 卡(市售) Eye-Fi 卡(市售)
时钟电池	充电电池

接口

项目	详细说明
AV 输出	视频输出: 1.0 V(p-p)、75 Ω 音频输出: 300 mV(rms)、1 KΩ
USB	迷你 USB 型 B, 兼容 USB 2.0

视频

项目	详细说明
录制/播放格式	MP4 标准 视频: MP4 SD 音频: AAC(2 声道单向)
扩展名	.MP4
信号系统	PAL 标准
画质(视频)	HRW (16:9) 720 x 576p 平均约 8.5 Mbps SRW (16:9) 720 x 576p 平均约 4.0 Mbps HR (4:3) 720 x 576p 平均约 8.5 Mbps SR (4:3) 720 x 576p 平均约 4.0 Mbps
音质(音频)	48 kHz、128 kbps

交流电适配器(AC-V10M)

项目	详细说明
电源	AC 110 V 至 240 V , 50 Hz/60 Hz
输出	直流电 5.2 V , 1 A
允许的工作温度	0°C 至 40°C (充电期间 10 °C 至 35 °C)
尺寸(mm)	83 mm x 28 mm x 40 mm(宽×高×深 不包括电线和 交流电插头)
重量	约 77 g

电池(BN-VG107E)

项目	详细说明
电压	3.5 V - 3.6 V
容量	700 mAh
尺寸(mm)	31 mm x 21.5 mm x 43 mm(宽×高×深)
重量	约 26 g

注：_____

- 本产品的规格和外观可能作进一步改进,恕不另行通知。