Резервное копирование файлов

Перед тем, как выполнять резервное копирование, убедитесь в наличии достаточного свободного места на жестком диске компьютера (HDD).

ПРИМЕЧАНИЕ :

Чтобы выбрать/переместить курсор вверх/влево или вниз/вправо, нажмите кнопку UP/< или DOWN/>.



1 Откройте ЖК-монитор.



2 Подключите USB-кабель и адаптер переменного тока.



- 1 Подключите камеру к компьютеру с помощью USB-кабеля.
- 2 Подключите адаптер переменного тока к аппарате.
- Этот аппарат автоматически включается, когда адаптер
- переменного тока подключен.
- Обязательно используйте прилагающийся адаптер переменного тока JVC.
- Программное обеспечение LoiLoScope AX запускается на компьютере.

Все последующие операции выполняются на компьютере.

3 Выберите файлы, для которых необходимо произвести резервное копирование.



4 Выберите "Резервно...".



5 Начните резервное копирование.

🕰 LoiLoScope	×
Для всех файлов, сохраненных на камере, будут созданы резервные к Разчер резервного файла : 1 ИВ	опии.
Занито на лиске Разми	
Саободно на диска : 5 7 17 св	
ДА НЕТ	

• Начнется резервное копирование.

ПРИМЕЧАНИЕ : -

- Прежде чем начать резервное копирование, вставьте SD-карту, на которой хранятся видеофайлы.
- После осуществления резервного копирования файлов с помощью прилагающегося программного обеспечения они не могут быть восстановлены на данном аппарате.
- Если у вас возникнут какие-либо проблемы с прилагающимся программным обеспечением LoiLoScope AX, обратитесь к разделу "Информация о поддержке клиентов".

Домашняя страница	http://loilo.tv/product/15

• Прежде чем начать резервное копирование, удалите ненужные видеофайлы.

Резервное копирование большого количества видео занимает много времени.

Отключение данного аппарата от компьютера

1 Щелкните "Безопасное извлечение устройств и дисков".



- 2 Щелкните "Безопасное извлечение запоминающего устройства для USB".
- 3 (Для Windows Vista) Щелкните "OK".
- 4 Отсоедините USB-кабель и закройте ЖК-монитор.