

رابط ها

جزئیات	آیتم
خروجی ویدئو: 1,0 ولت (p-p) : 75 اهم خروجی آدیو: 300 میلی ولت (rms) 1 کیلو اهم	خروجی AV
USB Mini USB نوع B: سازگار با USB 2.0	USB

فیلم

جزئیات	آیتم
MP4 استاندارد فیلم: MP4 SD صدا: AAC (دو کاناله مونو)	قالب ضبط/پخش
.MP4	پسوند فایل
PAL استاندارد	سیستم سیگنال
HRW (16:9) 720 x 576p میانگین حدود 8,5 مگابیت در ثانیه SRW (16:9) 720 x 576p میانگین حدود 4,0 مگابیت در ثانیه HR (4:3) 720 x 576p میانگین حدود 8,5 مگابیت در ثانیه SR (4:3) 720 x 576p میانگین حدود 4,0 مگابیت در ثانیه	کیفیت تصویر (ویدئو)
48 کیلوهرتز، 128 کیلوبیت در ثانیه	کیفیت صدا (آدیو)

دوربین

جزئیات	آیتم
در صورت استفاده از آداپتور برق متناوب: جریان مستقیم 5,2 ولت در صورت استفاده از بسته باتری: جریان مستقیم 3,5 ولت تا 3,6 ولت	منبع برق
2,2 وات (اگر "روشنایی مانیاتور" روی "3" تنظیم شده باشد (استاندارد)) 2,4 وات (اگر "روشنایی مانیاتور" روی "4" تنظیم شده باشد (روشنتر)) میزان برق مصرفی اندازه گیری شده: 1A	میزان مصرف برق
50,5 میلی متر x 55 میلی متر x 110,5 میلی متر (عرض x طول x قطر: بجز دسته نگهدارنده)	ابعاد (میلی متر)
تقریباً 180 گرم (فقط دوربین). تقریباً 215 گرم (شامل بسته باتری ارائه شده)	دستگاه ذخیره سازی انبوه
دمای عملیاتی مجاز: 0 تا 40 درجه سانتی گراد دمای نگهداری مجاز: 20- تا 50 درجه سانتی گراد میزان رطوبت نسبی مجاز: 35 تا 80 درصد	محیط عملیاتی
1/5,8 اینچ 1500000 پیکسل (CMOS پیش رونده)	دستگاه تصویر برداری
:HRW/SRW 340000 تا 1050000 پیکسل (زوم پویا روشن) 630000 تا 1050000 پیکسل (زوم پویا خاموش) :HR/SR 340000 تا 790000 پیکسل (زوم پویا روشن) 470000 تا 790000 پیکسل (زوم پویا خاموش)	قسمت ضبط (فیلم)
فاصله کانونی 1,8 تا 6,3. فاصله کانونی = 2,9 میلی متر تا 116,0 میلی متر 16:9 تبدیل 35 میلی متری: 45,6 میلی متر تا 3182 میلی متر (زوم پویا روشن) تبدیل 35 میلی متری: 45,6 میلی متر تا 1824 میلی متر (زوم پویا خاموش) 4:3 تبدیل 35 میلی متری: 55,9 میلی متر تا 3376 میلی متر (زوم پویا روشن) تبدیل 35 میلی متری: 55,9 میلی متر تا 2236 میلی متر (زوم پویا خاموش)	لنز
زوم نوری: تا حداکثر 40 برابر زوم پویا: حداکثر تا 70 برابر (16:9). حداکثر تا 60 برابر (4:3) زوم دیجیتال: تا حداکثر 200 برابر	زوم (در طول ضبط فیلم)
2,7 اینچ عریض، 230 هزار پیکسل، LCD با رنگ پلی سلیکون	صفحه نمایش LCD
کارت SDHC/SDXC (در بازار موجود است) کارت Eye-Fi (در بازار موجود است)	رسانه ضبط
باتری با قابلیت شارژ مجدد	باتری ساعت

آداپتور برق متناوب (AC-V10M)

جزئیات	آیتم
منبع برق	جریان متناوب 110 ولت تا 240 ولت، 50 هرتز/60 هرتز
خروجی	جریان مستقیم 5,2 ولت، 1 A
دمای عملیاتی مجاز	0 تا 40 درجه سانتی گراد (10 تا 35 درجه سانتی گراد در طول شارژ)
ابعاد (میلی متر)	83 میلی متر × 28 میلی متر × 40 میلی متر (W × H × D): بجز سیم و دوشاخه برق متناوب)
دستگاه ذخیره سازی انبوه	تقریباً 77 گرم

بسته باتری (BN-VG107E)

جزئیات	آیتم
ولتاژ برق	3,5 تا 3,6 ولت
ظرفیت	700 میلی آمپر ساعت
ابعاد (میلی متر)	31 میلی متر × 21,5 میلی متر × 43 میلی متر (عرض × طول × قطر)
دستگاه ذخیره سازی انبوه	تقریباً 26 گرم

نکته:

- مشخصات و جلوه ظاهری این محصول ممکن است بدون اطلاع قبلی و به منظور ارتقای آن تغییر یابد.