카메라

항목	내용
전원 공급	AC 어댑터 사용 시: DC 5.2V 배터리 팩 사용 시: DC 3.5~3.6V
전력 소비	GZ-HM445: 2.3W("모니터 밝기" 가 "3"(표준)으로 설정된 경우) 2.5W("모니터 밝기" 이 "4"(밝게)로 설정된 경우) GZ-HM670: 2.4W("모니터 밝기" 가 "3"(표준)으로 설정된 경우) 2.6W("모니터 밝기" 이 "4"(밝게)로 설정된 경우) 현재 소비 등급: 1A
크기(mm)	51mm x 55mm x 111mm(가로 x 높이 x 세로: 손잡이 벨트 제외)
무게	약 195g(카메라만), 약 235g(제공된 배터리 팩 포함 시)
작동 환경	허용 작동 온도: 0~40°C 허용 보관 온도: -20~50°C 허용 상대 습도: 35~80%
촬상 기기	GZ-HM445: 1/5.8" 1,500,000 픽셀(프로그래시브 CMOS) GZ-HM670: 1/4.1" 3,320,000 픽셀(프로그래시브 CMOS)
기록 면적(비디오)	GZ-HM445: (UXP/XP/SP/EP) 630,000~1,050,000 픽셀(AIS 켜) 630,000~1,250,000 픽셀(AIS 끄) (SSW/SEW) 340,000~1,050,000 픽셀(다이내믹 줌 켜) 630,000~1,050,000 픽셀(다이내믹 줌 끄) GZ-HM670: (UXP/XP/SP/EP) 1,220,000 픽셀(AIS ON) 1,440,000 픽셀(AIS OFF) (SSW/SEW) 390,000~1,220,000 픽셀(다이내믹 줌 켜) 1,220,000 픽셀(다이내믹 줌 OFF)
기록 면적(정지 이미지)	GZ-HM445: (4:3) 470,000~930,000 픽셀 (16:9) 630,000~1,250,000 픽셀 GZ-HM670: (4:3) 1,080,000 픽셀 (16:9) 1,440,000 픽셀
렌즈	F1.8~6.3, f= 2.9~116.0mm GZ-HM445: (UXP/XP/SP/EP) 35mm 전환: 45.6~1,824mm(AIS 켜) 35mm 전환: 42.0~1,680mm(AIS 끄) (SSW/SEW) 35mm 전환: 45.6~3,182mm(다이내믹 줌 켜) 35mm 전환: 45.6~1,824mm(다이내믹 줌 끄) GZ-HM670: (UXP/XP/SP/EP) 35mm 전환: 45.0~1,800mm(AIS 켜) 35mm 전환: 41.4~1,656mm(AIS 끄) (SSW/SEW) 35mm 전환: 45.0~3,150mm(다이내믹 줌 켜) 35mm 전환: 45.0~1,800mm(다이내믹 줌 끄)
최저 조도	GZ-HM445: 9 럭스 1 럭스(장면 선택: 나이트) GZ-HM670: 4 럭스 1 럭스(장면 선택: 나이트)
줌(비디오 녹화 시)	광학 줌: 최대 40x

	다이내믹 줌: 최대 70x(SSW/SEW) 디지털 줌: 최대 200x
줌(정지 이미지 촬영 시)	광학 줌: 최대 40x
LCD 모니터	2.7", 23 메가픽셀 컬러 LCD
녹화 미디어	GZ-HM445: SDHC/SDXC 카드(시중 구매) Eye-Fi 카드(시중 구매) GZ-HM670: 내장 메모리(8GB) SDHC/SDXC 카드(시중 구매) Eye-Fi 카드(시중 구매)
시계 배터리	재충전 가능 배터리

제품 규격

커넥터

항목	내용
HDMI	HDMI™ 미니 커넥터
컴포넌트 출력	Y, Pb, Pr 컴포넌트 출력 Y: 1.0V(p-p), 75Ω Pb/Pr: 0.7V(p-p), 75Ω
AV 출력	비디오 출력: 1.0V(p-p), 75Ω 오디오 출력: 300mV(rms), 1KΩ
USB	미니 USB AB 형, USB 2.0 호환

비디오

항목	내용
녹화/재생 형식	AVCHD 표준 비디오: AVC/H.264 오디오: Dolby Digital 2ch
확장자	.MTS
신호 시스템	NTSC 표준
이미지 화질(비디오)	UXP 1920 x 1080 픽셀 평균 약 24Mbps XP 1920 x 1080 픽셀 평균 약 17Mbps SP 1920 x 1080 픽셀 평균 약 12Mbps EP 1920 x 1080 픽셀 평균 약 4.8Mbps SSW(AVCHD SD)(16:9) 720 x 480 픽셀(업혀 있는) 평균 약 6.2Mbps SEW(AVCHD SD)(16:9) 720 x 480 픽셀(업혀 있는) 평균 약 3Mbps
음질(오디오)	48kHz, 256kbps

정지 이미지

항목	내용
포맷	JPEG 표준
확장자	.JPG
이미지 크기	
화질	고급 / 표준

AC 어댑터(AC-V10M)

항목	내용
전원 공급	AC 110V~240V, 50Hz/60Hz
출력	DC 5.2V, 1A
허용 작동 온도	0~40℃ (충전 시 10~35℃)
크기(mm)	83mm x 28mm x 40mm(가로 x 높이 x 세로: 코드와 AC 플러그 제외)
무게	약 77g

배터리 팩(BN-VG114KR)

항목	내용
전압	3.6V
용량	1400mAh
크기(mm)	31mm x 21.5mm x 43mm(가로 x 높이 x 세로)
무게	약 40g

메모 :

- 본 제품의 규격과 외양은 차후 개선을 위하여 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.