

Videocamera

Voce	Dettagli
Alimentazione	Con adattatore CA: 5,2 V CC Con pacco batteria: 3,5 V - 3,6 V CC
Potenza assorbita	GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446: 2,3 W (quando "LUMINOSITÀ MONITOR" è impostato su "3" (standard)) 2,5 W (quando "LUMINOSITÀ MONITOR" è impostato su "4" (più luminoso)) GZ-HM650/GZ-HM655: 2,4 W (quando "LUMINOSITÀ MONITOR" è impostato su "3" (standard)) 2,6 W (quando "LUMINOSITÀ MONITOR" è impostato su "4" (più luminoso)) Consumo attuale stimato: 1 A
Dimensioni (mm)	51 mm x 55 mm x 111 mm (L x A x P: cinghia dell'impugnatura esclusa)
Massa	Circa 195 g (solo videocamera), circa 235 g (compreso il pacco batteria in dotazione)
Ambiente operativo	Temperature operative consentite: da 0 °C a 40 °C Temperature di stoccaggio consentite: da -20 °C a 50 °C Umidità relativa consentita: da 35 % a 80 %
Dispositivo di raccolta dell'immagine	GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446: 1/5,8" 1.500.000 pixel (CMOS progressivo) GZ-HM650/GZ-HM655: 1/4,1" 3.320.000 pixel (CMOS progressivo)
Zona di registrazione (video)	GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446: (UXP/XP/SP/EP) da 630.000 a 1.050.000 pixel (AIS ON) da 630.000 a 1.250.000 pixel (AIS OFF) (SSW/SEW) da 340.000 a 1.050.000 pixel (zoom dinamico ON) da 630.000 a 1.050.000 pixel (zoom dinamico OFF) GZ-HM650/GZ-HM655: (UXP/XP/SP/EP) 1.220.000 pixel (AIS ON) 1.440.000 pixel (AIS OFF) (SSW/SEW) da 390.000 a 1.220.000 pixel (zoom dinamico ON) 1.220.000 pixel (zoom dinamico OFF)
Zona di registrazione (fermo immagine)	GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446: (4:3) da 470.000 a 930.000 pixel (16:9) da 630.000 a 1.250.000 pixel GZ-HM650/GZ-HM655: (4:3) 1.080.000 pixel (16:9) 1.440.000 pixel
Lente	Da F1,8 a 6,3; f= da 2,9 mm a 116,0 mm GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446: (UXP/XP/SP/EP) conversione 35 mm: da 45,6 mm a 1.824 mm (AIS ON) conversione 35 mm: da 42,0 mm a 1.680 mm (AIS OFF) (SSW/SEW) conversione 35 mm: da 45,6 mm a 3.182 mm (zoom dinamico ON) conversione 35 mm: da 45,6 mm a 1.824 mm (zoom dinamico OFF) GZ-HM650/GZ-HM655: (UXP/XP/SP/EP) conversione 35 mm: da 45,0 mm a 1.800 mm (AIS ON) conversione 35 mm: da 41,4 mm a 1.656 mm (AIS OFF) (SSW/SEW)

	conversione 35 mm: da 45,0 mm a 3.150 mm (zoom dinamico ON) conversione 35 mm: da 45,0 mm a 1.800 mm (zoom dinamico OFF)
Illuminazione più bassa	GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446: 9 lux 1 lux (SELEZIONE SCENA: NOTTE) GZ-HM650/GZ-HM655: 4 lux 1 lux (SELEZIONE SCENA: NOTTE)
Zoom (durante la registrazione video)	Zoom ottico: fino a 40x Zoom dinamico: fino a 70x (SSW/SEW) Zoom digitale: fino a 200x
Zoom (durante la registrazione dei fermi immagine)	Zoom ottico: fino a 40x
Monitor LCD	2,7", 23 megapixel, LCD a colori
Registrazione dei supporti	GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446: Scheda SDHC/SDXC (in commercio) Scheda Eye-Fi (in commercio) GZ-HM650/GZ-HM655: Memoria integrata (8 GB) Scheda SDHC/SDXC (in commercio) Scheda Eye-Fi (in commercio)
Batteria orologio	Batteria ricaricabile

Connettori

Voce	Dettagli
HDMI	Mini connettore HDMI™
Uscita AV	Uscita video: 1,0 V (p-p), 75 Ω Uscita audio: 300 mV (rms), 1 KΩ
USB	Mini USB tipo B, compatibile con USB 2.0

Video

Voce	Dettagli
Formato di registrazione/riproduzione	AVCHD standard Video: AVC/H.264 Audio: Dolby Digital 2ch
Estensione	.MTS
Sistema segnale	PAL standard
Qualità immagine (video)	UXP 1920 x 1080 pixel Media approssimativa 24 Mbps XP 1920 x 1080 pixel Media approssimativa 17 Mbps SP 1920 x 1080 pixel Media approssimativa 12 Mbps EP 1920 x 1080 pixel Media approssimativa 4,8 Mbps SSW (16:9) 720 x 576 pixel (interlacciato) Media approssimativa 6,2 Mbps SEW (16:9) 720 x 576 pixel (interlacciato) Media approssimativa 3 Mbps
Qualità suono (audio)	48 kHz, 256 kbps

Fermo immagine

Voce	Dettagli
Formato	JPEG standard
Estensione	.JPG
Dimensione immagine	
Qualità	FINE / STANDARD

Adattatore CA (AC-V10E)

Voce	Dettagli
Alimentazione	Da 110 V a 240 V CA, 50 Hz/60 Hz
Uscita	5,2 V CC, 1 A
Temperature operative consentite	da 0 °C a 40 °C (da 10 °C a 35 °C durante la carica)
Dimensioni (mm)	72 mm x 28 mm x 59 mm (L x A x P: escluso cavo e spina CA)
Massa	Circa 77 g

Pacco batteria (BN-VG114E)

Voce	Dettagli
Tensione alimentazione	3,6 V
Capacità	1400 mAh
Dimensioni (mm)	31 mm x 21,5 mm x 43 mm (L x A x P)
Massa	Circa 40 g

NOTA :

- Per consentire i miglioramenti del prodotto, le sue specifiche e il aspetto possono essere soggetti a cambiamenti senza preavviso.