

Kamera

Element	Detaljer
Strømforsyning	Ved anvendelse af lysnetadapter: DC 5,2 V Ved anvendelse af batteripakke: DC 3,5 V - 3,6 V
Strømforbrug	GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446: 2,3 W (når „MONITOR BRIGHTNESS“ er indstillet til „3“ (standard)) 2,5 W (når „MONITOR BRIGHTNESS“ er indstillet til „4“ (lysere)) GZ-HM650/GZ-HM655: 2,4 W (når „MONITOR BRIGHTNESS“ er indstillet til „3“ (standard)) 2,6 W (når „MONITOR BRIGHTNESS“ er indstillet til „4“ (lysere)) Mærkespændingsforbrug: 1 A
Mål (mm)	51 mm x 55 mm x 111 mm (B x H x D: eksklusive håndremmen)
Vægt	Ca. 195 gr. (kun kamera), ca. 235 gr. (inklusive den medfølgende batteripakke)
Driftsmiljø	Tilladt driftstemperatur: 0 °C til 40 °C Tilladt opbevaringstemperatur: -20 °C til 50 °C Tilladt relativ luftfugtighed: 35 % til 80 %
Billedhentningsapparat	GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446: 1/5,8" 1.500.000 pixel (progressiv CMOS) GZ-HM650/GZ-HM655: 1/4,1" 3.320.000 pixel (progressiv CMOS)
Optagelsesområde (video)	GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446: (UXP/XP/SP/EP) 630.000 til 1.050.000 pixels (AIS TÆNDT) 630.000 til 1.250.000 pixels (AIS SLUKKET) (SSW/SEW) 340.000 til 1.050.000 pixels (dynamisk zoom TÆNDT) 630.000 til 1.050.000 pixels (dynamisk zoom SLUKKET) GZ-HM650/GZ-HM655: (UXP/XP/SP/EP) 1.220.000 pixels (AIS TÆNDT) 1.440.000 pixels (AIS SLUKKET) (SSW/SEW) 390.000 til 1.220.000 pixels (dynamisk zoom TÆNDT) 1.220.000 pixels (dynamisk zoom SLUKKET)
Optagelsesområde (stillbilleder)	GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446: (4:3) 470.000 til 930.000 pixels (16:9) 630.000 til 1.250.000 pixels GZ-HM650/GZ-HM655: (4:3) 1.080.000 pixels (16:9) 1.440.000 pixels
Objektiv	F1,8 til 6,3, f= 2,9 mm til 116,0 mm GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446: (UXP/XP/SP/EP) 35 mm konvertering: 45,6 mm til 1.824 mm (AIS TÆNDT) 35 mm konvertering: 42,0 mm til 1.680 mm (AIS SLUKKET) (SSW/SEW) 35 mm konvertering: 45,6 mm til 3.182 mm (dynamisk zoom TÆNDT) 35 mm konvertering: 45,6 mm til 1.824 mm (dynamisk zoom SLUKKET) GZ-HM650/GZ-HM655: (UXP/XP/SP/EP) 35 mm konvertering: 45,0 mm til 1.800 mm (AIS TÆNDT) 35 mm konvertering: 41,4 mm til 1.656 mm (AIS SLUKKET)

	(SSW/SEW) 35 mm konvertering: 45,0 mm til 3.150 mm (dynamisk zoom TÆNDT) 35 mm konvertering: 45,0 mm til 1.800 mm (dynamisk zoom SLUKKET)
Laveste belysning	GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446: 9 lux 1 lux (SCENE SELECT: NIGHTALIVE) GZ-HM650/GZ-HM655: 4 lux 1 lux (SCENE SELECT: NIGHTALIVE)
Zoom (under videooptagelse)	Optisk zoom: op til 40 gange Dynamisk zoom: op til 70x (SSW/SEW) Digital zoom: op til 200 gange
Zoom (under optagelse af stillbilleder)	Optisk zoom: op til 40 gange
LCD-skærm	2,7", 23 megapixels, LCD-farveskærm
Optagelsesmedie	GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446: SDHC/SDXC-kort (fås i handelen) Eye-Fi-kort (fås i handelen) GZ-HM650/GZ-HM655: Indbygget hukommelse (8 GB) SDHC/SDXC-kort (fås i handelen) Eye-Fi-kort (fås i handelen)
Batteri til ur	Genopladelige batterier

Kabler

Element	Detaljer
HDMI	HDMI™ mini-stik
AV-udgang	Videoudgang: 1,0 V (p-p), 75 Ω Audioudgang: 300 mV (rms), 1 KΩ
USB	Mini USB type B, USB 2.0 kompatibel

Video

Element	Detaljer
Indspilnings-/afspilningsformat	AVCHD standard Video: AVC/H.264 Audio: Dolby Digital 2ch
Udvidelse	.MTS
Signalsystem	PAL standard
Billedkvalitet (video)	UXP 1920 x 1080 pixel Gennemsnitligt cirka 24 Mbps XP 1920 x 1080 pixel Gennemsnitligt cirka 17 Mbps SP 1920 x 1080 pixel Gennemsnitligt cirka 12 Mbps EP 1920 x 1080 pixel Gennemsnitligt cirka 4,8 Mbps SSW (16:9) 720 x 576 pixels (Sammenflettet) Gennemsnitligt cirka 6,2 Mbps SEW (16:9) 720 x 576 pixels (Sammenflettet) Gennemsnitligt cirka 3 Mbps
Lydkvalitet (audio)	48 kHz, 256 kbps

Stillbillede

Element	Detaljer
Format	JPEG standard
Udvidelse	.JPG
Billedstørrelse	
Kvalitet	FINE / STANDARD

Lysnetadapter (AC-V10E)

Element	Detaljer
Strømforsyning	110 V til 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Output	DC 5,2 V, 1 A
Tilladt driftstemperatur	0 °C til 40 °C (10 °C til 35 °C under opladning)
Mål (mm)	72 mm x 28 mm x 59 mm (B x H x D: eksklusive ledning og AC-stik)
Vægt	Ca. 77 gr.

Batteripakke (BN-VG114E)

Element	Detaljer
Spænding	3,6 V
Kapacitet	1400 mAh
Mål (mm)	31 mm x 21,5 mm x 43 mm (B x H x D)
Vægt	Ca. 40 gr.

- BEMÆRK :** _____
- Produktets konstruktion og specifikationer forbedres løbende og kan ændres uden varsel.