

Kamera

Del	Detaljer
Strømforsyning	Bruk av vekselstrømadapter: DC 5,2 V Bruk av batteripakke: DC 3,5 V - 3,6 V
Strømforbruk	GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446: 2,3 W (når "MONITOR BRIGHTNESS" er angitt som "3" (standard)) 2,5 W (når "MONITOR BRIGHTNESS" er angitt som "4" (lysere)) GZ-HM650/GZ-HM655: 2,4 W (når "MONITOR BRIGHTNESS" er angitt som "3" (standard)) 2,6 W (når "MONITOR BRIGHTNESS" er angitt som "4" (lysere)) Beregnet strømforbruk: 1 A
Størrelse (mm)	51 mm x 55 mm x 111 mm (B x H x D: uten håndstropp)
Vekt	Omtrent 195 g (kun kameraet), Omtrent 235 g (inkludert medfølgende batteripakke)
Bruksmiljø	Tillatt brukstemperatur: 0 °C til 40 °C Tillatt oppbevaringstemperatur: -20 °C til 50 °C Tillatt relativ luftfuktighet: 35 % til 80 %
Anordning for bildemottak	GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446: 1/5,8" 1 500 000 piksler (progressiv CMOS) GZ-HM650/GZ-HM655: 1/4,1" 3 320 000 piksler (progressiv CMOS)
Opptaksområde (video)	GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446: (UXP/XP/SP/EP) 630 000 til 1 050 000 piksler (AIS PÅ) 630 000 til 1 250 000 piksler (AIS AV) (SSW/SEW) 340 000 til 1 050 000 piksler (dynamisk zoom PÅ) 630 000 til 1 050 000 piksler (dynamisk zoom AV) GZ-HM650/GZ-HM655: (UXP/XP/SP/EP) 1 220 000 piksler (AIS PÅ) 1 440 000 piksler (AIS AV) (SSW/SEW) 390 000 til 1 220 000 piksler (dynamisk zoom PÅ) 1 220 000 piksler (dynamisk zoom AV)
Opptaksområde (stillbilde)	GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446: (4:3) 470 000 til 930 000 piksler (16:9) 630 000 til 1 250 000 piksler GZ-HM650/GZ-HM655: (4:3) 1 080 000 piksler (16:9) 1 440 000 piksler
Linse	F1,8 til 6,3, f= 2,9 mm til 116,0 mm GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446: (UXP/XP/SP/EP) 35 mm-konvertering: 45,6 mm til 1 824 mm (AIS PÅ) 35 mm-konvertering: 42,0 mm til 1 680 mm (AIS AV) (SSW/SEW) 35 mm-konvertering: 45,6 mm til 3 182 mm (dynamisk zoom PÅ) 35 mm-konvertering: 45,6 mm til 1 824 mm (dynamisk zoom AV) GZ-HM650/GZ-HM655: (UXP/XP/SP/EP) 35 mm-konvertering: 45,0 mm til 1 800 mm (AIS PÅ) 35 mm-konvertering: 41,4 mm til 1 656 mm (AIS AV) (SSW/SEW) 35 mm-konvertering: 45,0 mm til 3 150 mm (dynamisk zoom PÅ)

	35 mm-konvertering: 45,0 mm til 1 800 mm (dynamisk zoom AV)
Laveste belysning	GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446: 9 lux 1 lux (SCENE SELECT: NIGHTALIVE) GZ-HM650/GZ-HM655: 4 lux 1 lux (SCENE SELECT: NIGHTALIVE)
Zoom (under videoopptak)	Optisk zoom: opptil 40x Dynamisk zoom: opptil 70x (SSW/SEW) Digital zoom: opptil 200x
Zoom (under stillbildefotoografering)	Optisk zoom: opptil 40x
LCD-skjerm	2,7", 23 megapiksler, farge-LCD
Opptaksmedium	GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446: SDHC-/SDXC-kort (i vanlig salg) Eye-Fi-kort (i vanlig salg) GZ-HM650/GZ-HM655: Innebygd minne (8 GB) SDHC-/SDXC-kort (i vanlig salg) Eye-Fi-kort (i vanlig salg)
Klokkebatteri	Oppladbart batteri

Kontakter

Del	Detaljer
HDMI	HDMI™-minikontakt
AV-utgang	Videoutgang: 1,0 V (p-p), 75 Ω Audioutgang: 300 mV (rms), 1 K Ω
USB	Mini USB Type B, USB 2.0-kompatibel

Video

Del	Detaljer
Opptaks-/avspillingsformat	AVCHD standard Video: AVC/H.264 Audio: Dolby Digital 2ch
Ekspansjon	.MTS
Signalsystem	PAL standard
Bildekvalitet (Video)	UXP 1920 x 1080 piksler Gjennomsnitt ca. 24 Mbps XP 1920 x 1080 piksler Gjennomsnitt ca. 17 Mbps SP 1920 x 1080 piksler Gjennomsnitt ca. 12 Mbps EP 1920 x 1080 piksler Gjennomsnitt ca. 4,8 Mbps SSW (16:9) 720 x 576 piksler (sammenflettet) Gjennomsnitt ca. 6,2 Mbps SEW (16:9) 720 x 576 piksler (sammenflettet) Gjennomsnitt ca. 3 Mbps
Lydkvalitet (Audio)	48 kHz, 256 kbps

Stillbilde

Del	Detaljer
Format	JPEG standard
Ekspansjon	.JPG
Bildestørrelse	
Kvalitet	FINE / STANDARD

Vekselstrømadapter (AC-V10E)

Del	Detaljer
Strømforsyning	AC 110 V til 240 V, 50 Hz/60 Hz
Utgang	DC 5,2 V, 1 A
Tillatt brukstemperatur	0 °C til 40 °C (10 °C til 35 °C under lading)
Størrelse (mm)	72 mm x 28 mm x 59 mm (B x H x D: uten kabel og støpsel)
Vekt	Omtrent 77 g

Batteripakke (BN-VG114E)

Del	Detaljer
Spenning	3,6 V
Kapasitet	1400 mAh
Størrelse (mm)	31 mm x 21,5 mm x 43 mm (B x H x D)
Vekt	Omtrent 40 g

NB! : _____

- Spesifikasjonene og utseende for produktet kan endres for ytterligere forbedringer uten varsel.