

相机

项目	详细说明
电源	使用交流电适配器: 直流电 5.2 V 使用电池: 直流电 3.5 V - 3.6 V
电源消耗	GZ-HM445/GZ-HM448: 2.3 W(当“监视器亮度”设为“3”时(标准)) 2.5 W(当“监视器亮度”设为“4”时(更亮)) GZ-HM650/GZ-HM670: 2.4 W(当“监视器亮度”设为“3”时(标准)) 2.6 W(当“监视器亮度”设为“4”时(更亮)) 额定电流消耗 1A
尺寸(mm)	51 mm x 55 mm x 111 mm (宽 x 高 x 深 不包括握带)
重量	约 195 g(仅限相机)、 约 235 g(包括附带电池)
工作环境	允许的工作温度: 0°C 至 40°C 允许的贮存温度: -20°C 至 50°C 允许的相对湿度: 35 %至 80 %
图像摄取元件	GZ-HM445/GZ-HM448: 1/5.8" 1,500,000 像素(逐行扫描 CMOS) GZ-HM650/GZ-HM670: 1/4.1" 3,320,000 像素(逐行扫描 CMOS)
录制范围(视频)	GZ-HM445/GZ-HM448: (UXP/XP/SP/EP) 630,000 至 1,050,000 像素(AIS 开) 630,000 至 1,250,000 像素(AIS 关闭) (SSW/SEW) 340,000 到 1,050,000 像素(动态变焦打开) 630,000 到 1,050,000 像素(动态变焦关闭) GZ-HM650/GZ-HM670: (UXP/XP/SP/EP) 1,220,000 像素(AIS 开) 1,440,000 像素(AIS 关) (SSW/SEW) 390,000 到 1,220,000 像素(动态变焦打开) 1,220,000 像素(动态变焦关)
录制范围(静像)	GZ-HM445/GZ-HM448: (4:3)470,000 到 930,000 像素 (16:9)630,000 到 1,250,000 像素 GZ-HM650/GZ-HM670: (4:3)1,080,000 像素 (16:9)1,440,000 像素
镜头	F1.8 至 F6.3, f= 2.9 mm 至 116.0 mm GZ-HM445/GZ-HM448: (UXP/XP/SP/EP) 35 mm 转换: 45.6 mm 至 1,824 mm(AIS 开) 35 mm 转换: 42.0 mm 至 1,680 mm(AIS 关闭) (SSW/SEW) 35 mm 转换: 45.6 mm 至 3,182 mm(动态变焦开) 35 mm 转换: 45.6 mm 至 1,824 mm(动态变焦关闭) GZ-HM650/GZ-HM670: (UXP/XP/SP/EP) 35 mm 转换: 45.0 mm 至 1,800 mm(AIS 开) 35 mm 转换: 41.4 mm 至 1,656 mm(AIS 关闭) (SSW/SEW) 35 mm 转换: 45.0 mm 至 3,150 mm(动态变焦开) 35 mm 转换: 45.0 mm 至 1,800 mm(动态变焦关闭)
最低照度	GZ-HM445/GZ-HM448: 9 勒克斯 1 勒克斯(场景选择: 夜视) GZ-HM650/GZ-HM670: 4 勒克斯 1 勒克斯(场景选择: 夜视)

变焦(视频录制过程中)	光学变焦: 最高 40 倍 动态变焦: 最高 70 倍(SSW/SEW) 数码变焦: 最高 200 倍
变焦(静像录制过程中)	光学变焦: 最高 40 倍
液晶监视器	2.7"、23 兆像素, 彩色液晶监视器
录制媒体	GZ-HM445/GZ-HM448: SDHC/SDXC 卡(市售) Eye-Fi 卡(市售) GZ-HM650: 内置内存(8 GB) SDHC/SDXC 卡(市售) Eye-Fi 卡(市售) GZ-HM670: 内置内存(32 GB) SDHC/SDXC 卡(市售) Eye-Fi 卡(市售)
时钟电池	充电电池

接口	
项目	详细说明
HDMI	HDMI™迷你接口
分量输出接口 (GZ-HM445/GZ-HM650/GZ-HM670)	Y、Pb、Pr 分量输出 Y: 1.0 V(p-p)、75Ω Pb/Pr: ,0.7 V(p-p)、75Ω
AV 输出	视频输出: 1.0 V(p-p)、75 Ω 音频输出: 300 mV(rms)、1 KΩ
USB	迷你 USB 型 AB,兼容 USB 2.0

视频	
项目	详细说明
录制/播放格式	AVCHD 标准 视频: AVC/H.264 音频: Dolby Digital 2ch
扩展名	.MTS
信号系统	PAL 标准
画质(视频)	UXP 1920 x 1080 像素 平均约 24 Mbps XP 1920 x 1080 像素 平均约 17 Mbps SP 1920 x 1080 像素 平均约 12 Mbps EP 1920 x 1080 像素 平均约 4.8 Mbps SSW (16:9) 720 x 576 像素(隔行扫描) 平均约 6.2 Mbps SEW (16:9) 720 x 576 像素(隔行扫描) 平均约 3 Mbps
音质(音频)	48 kHz、256 kbps

静像	
项目	详细说明
格式	JPEG 标准
扩展名	.JPG
图像大小	
画质	精细 / 标准

交流电适配器(AC-V10M)	
项目	详细说明
电源	AC 110 V 至 240 V ,50 Hz/60 Hz
输出	直流电 5.2 V ,1 A
允许的工作温度	0°C 至 40°C (充电期间 10 °C 至 35 °C)
尺寸(mm)	83 mm x 28 mm x 40 mm(宽×高×深 不包括电线和交流电插头)
重量	约 77 g

电池(BN-VG114E/BN-VG114AC)	
项目	详细说明
电压	3.6 V
容量	1400 mAh
尺寸(mm)	31 mm x 21.5 mm x 43 mm(宽×高×深)
重量	约 40 g

注：_____

- 本产品的规格和外观可能作进一步改进,恕不另行通知。