

Камера

Компонент	Подробные сведения
Источник питания	При использовании адаптера переменного тока: 5,2 В постоянного тока При использовании аккумуляторного блока: 3,5-3,6 В постоянного тока
Потребляемая мощность	GZ-HM445/GZ-HM448: 2,3 Вт (когда „РЕГ. ЯРКОСТИ ДИСПЛЕЯ“ установлен на „3“ (стандартная установка)) 2,5 Вт (когда „РЕГ. ЯРКОСТИ ДИСПЛЕЯ“ установлен на „4“ (ярче)) GZ-HM650/GZ-HM670: 2,4 Вт (когда „РЕГ. ЯРКОСТИ ДИСПЛЕЯ“ установлен на „3“ (стандартная установка)) 2,6 Вт (когда „РЕГ. ЯРКОСТИ ДИСПЛЕЯ“ установлен на „4“ (ярче)) Номинальное потребление тока: 1А
Размеры (мм)	51 мм x 55 мм x 111 мм (ширина x высота x глубина: не включая ручную ремень)
Масса	Около 195 г (только камера), Около 235 г (включая прилагающийся аккумуляторный блок)
Среда эксплуатации	Допустимая температура эксплуатации: от 0 °C до 40 °C Допустимая температура хранения: от -20 °C до 50 °C Допустимая относительная влажность: от 35 % до 80 %
Устройство передачи изображения	GZ-HM445/GZ-HM448: 1/5,8" 1 500 000 пикселей (CMOS прогрессивной развертки) GZ-HM650/GZ-HM670: 1/4,1" 3 320 000 пикселей (CMOS прогрессивной развертки)
Область записи (видео)	GZ-HM445/GZ-HM448: (UXP/XP/SP/EP) от 630 000 до 1 050 000 пикселей (с включенной функцией AIS) от 630 000 до 1 250 000 пикселей (с выключенной функцией AIS) (SSW/SEW) от 340 000 до 1 050 000 пикселей (с включенной динамической трансфокацией) от 630 000 до 1 050 000 пикселей (с выключенной динамической трансфокацией) GZ-HM650/GZ-HM670: (UXP/XP/SP/EP) 1 220 000 пикселей (с включенной функцией AIS) 1 440 000 пикселей (с выключенной функцией AIS) (SSW/SEW) от 390 000 до 1 220 000 пикселей (с включенной динамической трансфокацией) 1 220 000 пикселей (с выключенной динамической трансфокацией)
Область записи (фото)	GZ-HM445/GZ-HM448: (4:3) от 470 000 до 930 000 пикселей (16:9) от 630 000 до 1 250 000 пикселей GZ-HM650/GZ-HM670: (4:3) 1 080 000 пикселей (16:9) 1 440 000 пикселей
Объектив	От F1,8 до 6,3, f= 2,9-116,0 мм GZ-HM445/GZ-HM448: (UXP/XP/SP/EP) 35-миллиметровое преобразование: 45,6 мм в 1 824 мм (с включенной функцией AIS)

	35-миллиметровое преобразование: 42,0 мм в 1 680 мм (с выключенной функцией AIS) (SSW/SEW) 35-миллиметровое преобразование: 45,6 мм в 3 182 мм (с включенной динамической трансфокацией) 35-миллиметровое преобразование: 45,6 мм в 1 824 мм (с выключенной динамической трансфокацией) GZ-HM650/GZ-HM670: (UXP/XP/SP/EP) 35-миллиметровое преобразование: 45,0 мм в 1 800 мм (с включенной функцией AIS) 35-миллиметровое преобразование: 41,4 мм в 1 656 мм (с выключенной функцией AIS) (SSW/SEW) 35-миллиметровое преобразование: 45,0 мм в 3 150 мм (с включенной динамической трансфокацией) 35-миллиметровое преобразование: 45,0 мм в 1 800 мм (с выключенной динамической трансфокацией)
Наименьшее освещение	GZ-HM445/GZ-HM448: 9 лк 1 лк (ВЫБОР СЦЕНЫ: В ТЕМНОТЕ) GZ-HM650/GZ-HM670: 4 лк 1 лк (ВЫБОР СЦЕНЫ: В ТЕМНОТЕ)
Трансфокация (во время видеозаписи)	Оптическая трансфокация: 40-кратная Динамическая трансфокация: 70-кратная (SSW/SEW) Цифровая трансфокация: 200-кратная.
Трансфокация (во время фотосъемки)	Оптическая трансфокация: 40-кратная
ЖК-монитор	2,7 дюймов, 23 мегапикселя, цветной ЖК-монитор
Носитель, на который идет запись	GZ-HM445/GZ-HM448: SDHC/SDXC-карта (серийного производства) Карта Eye-Fi (серийного производства) GZ-HM650: Встроенная память (8 ГБ) SDHC/SDXC-карта (серийного производства) Карта Eye-Fi (серийного производства) GZ-HM670: Встроенная память (32 ГБ) SDHC/SDXC-карта (серийного производства) Карта Eye-Fi (серийного производства)
Батарея часов	Аккумуляторная батарея

Разъемы

Компонент	Подробные сведения
HDMI	Соединитель Mini HDMI™
Компонентный выходной соединитель (GZ-HM445/GZ-HM650/GZ-HM670)	Компонентный выход Y, Pb, Pr Y: 1,0 В (p-p), 75 Ω Pb/Pr: 0,7 В (p-p), 75 Ω
Выход аудио/видео	Видеовыход: 1,0 В (p-p), 75 Ω Аудиовыход: 300 мВ (среднеквадратичное), 1 КΩ
USB	Мини USB тип AB, совместимый с USB 2.0

Видео

Компонент	Подробные сведения
Формат записи/воспроизведения	Стандарт AVCHD Видео: AVC/H.264 Аудио: Dolby Digital 2ch
Расширение	.MTS
Система сигнала	Стандарт PAL
Качество изображения (видео)	UXP 1920 x 1080 пикселей Среднее приближенное – 24 Мбит/с. XP 1920 x 1080 пикселей Среднее приближенное – 17 Мбит/с. SP 1920 x 1080 пикселей Среднее приближенное – 12 Мбит/с. EP 1920 x 1080 пикселей Среднее приближенное – 4,8 Мбит/с. SSW (16:9) 720 x 576 пикселей (с чередованием) Среднее приближенное – 6,2 Мбит/с. SEW (16:9) 720 x 576 пикселей (с чередованием) Среднее приближенное – 3 Мбит/с.
Качество звука (аудио)	48 кГц, 256 кбит/сек

Фото

Компонент	Подробные сведения
Форматирование	Стандарт JPEG
Расширение	.JPG
Размер изображения	
Качество	ВЫСОКОЕ / СТАНДАРТНОЕ

Адаптер переменного тока (AC-V10M)

Компонент	Подробные сведения
Источник питания	АС 110-240 В, 50 Гц/60 Гц
Выход	5,2 В постоянного тока, 1 А
Допустимая температура эксплуатации	от 0 °С до 40 °С (от +10 °С до +35 °С во время зарядки)
Размеры (мм)	83 мм x 28 мм x 40 мм (ширина x высота x глубина: не включая кабель и вилку)
Масса	Около 77 г

Аккумуляторный блок (BN-VG114E/BN-VG114AC)

Компонент	Подробные сведения
Напряжение электропитания	3,6 В
Мощность	1400 мА/ч
Размеры (мм)	31 мм x 21,5 мм x 43 мм (ширина x высота x глубина)
Масса	Около 40 г

ПРИМЕЧАНИЕ : _____

- Технические характеристики и внешний вид продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.