

Kamera

Öge	Ayrıntılar
Güç kaynağı	AC adaptörü kullanarak: DC 5,2 V Pil takımını kullanarak: DC 3,5 V - 3,6 V
Güç tüketimi	GZ-HM445/GZ-HM448: 2,3 W ("MONİTÖR PARLAKLIĞI"; "3,"e (standart) ayarlı iken) 2,5 W ("MONİTÖR PARLAKLIĞI"; "4,"a (daha parlak) ayarlı iken) GZ-HM650/GZ-HM670: 2,4 W ("MONİTÖR PARLAKLIĞI"; "3,"e (standart) ayarlı iken) 2,6 W ("MONİTÖR PARLAKLIĞI"; "4,"a (daha parlak) ayarlı iken) Nominal Akım Tüketimi: 1 A
Boyutlar (mm)	51 mm x 55 mm x 111 mm (E x B x D): tutuş kayışı hariç)
Kütle/Ağırlık	Yaklaşık 195 g (sadece kamera), Yaklaşık 235 g (sağlanan pil takımı dahil)
İşletim ortamı	İzin verilen işletim sıcaklığı: 0 °C ila 40 °C İzin verilen depolama sıcaklığı: -20 °C ila 50 °C İzin verilen göreceli nem oranı: % 35 ila % 80
Görüntü alma aygıtı	GZ-HM445/GZ-HM448: 1/5,8" 1.500.000 piksel (aşamalı CMOS) GZ-HM650/GZ-HM670: 1/4,1" 3.320.000 piksel (aşamalı CMOS)
Kayıt bölgesi (Video)	GZ-HM445/GZ-HM448: (UXP/XP/SP/EP) 630.000 ila 1.050.000 piksel (AIS AÇIK) 630.000 ila 1.250.000 piksel (AIS KAPALI) (SSW/SEW) 340.000 ila 1.050.000 piksel (dinamik yakınlaştırma AÇIK) 630.000 ila 1.050.000 piksel (dinamik yakınlaştırma KAPALI) GZ-HM650/GZ-HM670: (UXP/XP/SP/EP) 1.220.000 piksel (AIS AÇIK) 1.440.000 piksel (AIS KAPALI) (SSW/SEW) 390.000 ila 1.220.000 piksel (dinamik yakınlaştırma AÇIK) 1.220.000 piksel (dinamik yakınlaştırma KAPALI)
Kayıt bölgesi (Hareketsiz Görüntü)	GZ-HM445/GZ-HM448: (4:3) 470.000 ila 930.000 piksel (16:9) 630.000 ila 1.250.000 piksel GZ-HM650/GZ-HM670: (4:3) 1.080.000 piksel (16:9) 1.440.000 piksel
Mercek	F1,8 ila 6,3, f= 2,9 mm ila 116,0 mm GZ-HM445/GZ-HM448: (UXP/XP/SP/EP) 35 mm dönüştürme: 45,6 mm ila 1.824 mm (AIS AÇIK) 35 mm dönüştürme: 42,0 mm ila 1.680 mm (AIS KAPALI) (SSW/SEW) 35 mm dönüştürme: 45,6 mm ila 3.182 mm (dinamik yakınlaştırma AÇIK) 35 mm dönüştürme: 45,6 mm ila 1.824 mm (dinamik yakınlaştırma KAPALI) GZ-HM650/GZ-HM670: (UXP/XP/SP/EP) 35 mm dönüştürme: 45,0 mm ila 1.800 mm (AIS AÇIK) 35 mm dönüştürme: 41,4 mm ila 1.656 mm (AIS KAPALI) (SSW/SEW)

	35 mm dönüştürme: 45,0 mm ila 3.150 mm (dinamik yakınlaştırma AÇIK) 35 mm dönüştürme: 45,0 mm ila 1.800 mm (dinamik yakınlaştırma KAPALI)
En düşük aydınlatma	GZ-HM445/GZ-HM448: 9 lüks 1 lüks (SAHNE SEÇİMİ: GECE GÖZÜ) GZ-HM650/GZ-HM670: 4 lüks 1 lüks (SAHNE SEÇİMİ: GECE GÖZÜ)
Yakınlaştırma (video kayıt esnasında)	Optik yakınlaştırma: 40 katına kadar Dinamik yakınlaştırma: 70 katına kadar (SSW/SEW) Dijital yakınlaştırma: 200 katına kadar
Yakınlaştırma (hareketsiz görüntü kaydı esnasında)	Optik yakınlaştırma: 40 katına kadar
LCD monitörü	2,7" 23 megapiksel, renkli LCD
Kayıt Ortamı	GZ-HM445/GZ-HM448: SDHC/SDXC kart (ticari olarak mevcut) Eye-Fi kartı (ticari olarak mevcut) GZ-HM650: Dahili Hafıza (8 GB) SDHC/SDXC kart (ticari olarak mevcut) Eye-Fi kartı (ticari olarak mevcut) GZ-HM670: Dahili Hafıza (32 GB) SDHC/SDXC kart (ticari olarak mevcut) Eye-Fi kartı (ticari olarak mevcut)
Saat pili	Yeniden şarj edilebilir pil

Konnektörler

Öge	Ayrıntılar
HDMI	HDMI™ mini konektörü
Bileşen çıkışı konektörü (GZ-HM445/GZ-HM650/GZ-HM670)	Y, Pb, Pr bileşen çıkışı Y: 1,0 V (p-p), 75 Ω Pb/Pr: 0,7 V (p-p), 75 Ω
AV çıkışı	Video çıkışı: 1,0 V (p-p), 75 Ω Ses çıkışı: 300 mV (rms), 1 KΩ
USB	Mini USB Tip AB, USB 2.0 uyumlu

Video

Öge	Ayrıntılar
Kayıt/Yeniden Oynatma formatı	AVCHD standart Video: AVC/H.264 Odyo: Dolby Digital 2ch
Uzantı	.MTS
Sinyal sistemi	PAL standart
Görüntü kalitesi (Video)	UXP 1920 x 1080 piksel Ortalama Yaklaşık 24 Mbps XP 1920 x 1080 piksel Ortalama Yaklaşık 17 Mbps SP 1920 x 1080 piksel Ortalama Yaklaşık 12 Mbps EP 1920 x 1080 piksel Ortalama Yaklaşık 4,8 Mbps SSW (16:9) 720 x 576 piksel (Geçmeli) Ortalama Yaklaşık 6,2 Mbps SEW (16:9) 720 x 576 piksel (Geçmeli) Ortalama Yaklaşık 3 Mbps
Ses kalitesi (Ses)	48 kHz, 256 kbps

Hareketsiz Görüntü

Öge	Ayrıntılar
Format	JPEG standart
Uzantı	.JPG
Görüntü Boyutu	
Kalite	HASSAS / STANDART

AC Adaptörü (AC-V10M)

Öge	Ayrıntılar
Güç kaynağı	AC 110 V ila 240 V, 50 Hz/60 Hz
Çıkış	DC 5,2 V, 1 A
İzin verilen işletim sıcaklığı	0 °C ila 40 °C (10 °C ila 35 °C şarj etme esnasında)
Boyutlar (mm)	83 mm x 28 mm x 40 mm (E x B x D: kablo ve AC fişi hariç)
Kütle/Ağırlık	Yaklaşık 77 g

Pil Takımı (BN-VG114E/BN-VG114AC)

Öge	Ayrıntılar
Güç kaynağı voltajı	3,6 V
Kapasite	1400 mAh
Boyutlar (mm)	31 mm x 21,5 mm x 43 mm (E x B x D)
Kütle/Ağırlık	Yaklaşık 40 g

NOT :

- Bu ürünün teknik özellikleri ve görünüşleri, daha ileri iyileştirme amacıyla haber verilmeksizin değiştirilebilir.