

Videocamera

Voce	Dettagli
Alimentazione	Con adattatore CA: 5,2 V CC Con pacco batteria: 3,6 V CC
Potenza assorbita	(GZ-HM960) Visualizzazione 3D sul monitor LCD 4,6 W (LUMINOSITÀ MONITOR: 3 (standard)) 4,7 W (LUMINOSITÀ MONITOR: 4 (più luminoso)) Visualizzazione 2D sul monitor LCD 4,1 W (LUMINOSITÀ MONITOR: 3 (standard)) 4,5 W (LUMINOSITÀ MONITOR: 4 (più luminoso)) (GZ-HM845) 3,7 W (LUMINOSITÀ MONITOR: 3 (standard)) 4,2 W (LUMINOSITÀ MONITOR: 4 (più luminoso))
Dimensioni (mm)	54 x 62 x 121 (L x A x P: cinghia dell'impugnatura esclusa)
Massa	(GZ-HM960) Circa 330 g (solo videocamera), circa 370 g (compreso il pacco batteria in dotazione) (GZ-HM845) Circa 310 g (solo videocamera), circa 350 g (compreso il pacco batteria in dotazione)
Ambiente operativo	Temperature operative consentite: da 0 °C a 40 °C Temperature di stoccaggio consentite: da -20 °C a 50 °C Umidità relativa consentita: da 35 % a 80 %
Dispositivo di raccolta dell'immagine	1/2,3" 10.620.000 pixel (CMOS)
Zona di registrazione (video)	2.820.000 pixel da 2.070.000 a 4.770.000 pixel (zoom dinamico)
Zona di registrazione (fermo immagine)	da 3.980.000 a 5.290.000 pixel (4:3) da 2.990.000 a 3.970.000 pixel (16:9)
Lente	Da F1,2 a 2,8; f= da 3,76 mm a 37,6 mm Video conversione 35 mm: da 29,5 mm a 295 mm conversione 35 mm: da 29,5 mm a 448 mm (zoom dinamico) Fermo immagine conversione 35 mm: da 29,7 mm a 297 mm (4:3) conversione 35 mm: da 32,4 mm a 324 mm (16:9)

Voce	Dettagli
Illuminazione più bassa	8 lux (AUMENTO DEL GUADAGNO: ON) 2 lux (AUMENTO DEL GUADAGNO: OTTURAT. LENTO AUTO) 1 lux (SELEZIONE SCENA: NOTTE)
Flash	Distanza di ripresa consigliata: entro 2 m
Zoom (durante la registrazione video)	Zoom ottico: fino a 10x Zoom dinamico: fino a 15x (DIS: AIS OFF), fino a 13x (DIS: AIS ON) Zoom digitale: fino a 200x
Zoom (durante la registrazione dei fermi immagine)	Zoom ottico: fino a 10x
Velocità di ripresa continua (durante la pausa della registrazione video)	ALTA VELOCITÀ: circa 50 immagini/secondo VELOCITÀ MEDIA: circa 8,3 immagini/secondo VELOCITÀ BASSA: circa 2 immagini/secondo (massimo)
Velocità di ripresa continua (durante la registrazione dei fermi immagine)	ALTA VELOCITÀ: circa 12,5 immagini/secondo VELOCITÀ MEDIA: circa 6,25 immagini/secondo VELOCITÀ BASSA: circa 4,1 immagini/secondo (massimo)
Monitor LCD	3,5", 920.000 pixel, LCD a colori in polisilicone
Registrazione dei supporti	Memoria integrata (16 GB) (per GZ-HM960) Memoria integrata (8 GB) (per GZ-HM845) Scheda SD/SDHC/SDXC (in commercio) Scheda Eye-Fi (in commercio)
Batteria orologio	Batteria ricaricabile

Connettori

Voce	Dettagli
HDMI	Connettore mini HDMI (compatibile con x.v.Color)
Uscita AV	Uscita video: 1,0 V (p-p), 75 Ω Uscita audio: 300 mV (rms), 1 K Ω
USB	Mini USB tipo AB, compatibile con USB 2.0

Video

Voce	Dettagli
Formato di registrazione/riproduzione	AVCHD standard Video: MPEG-4 AVC/H.264 Audio: Dolby Digital 2ch
Estensione	.MTS
Sistema segnale	PAL standard
Qualità immagine (video)	UXP 1920 x 1080 pixel Media approssimativa 24 Mbps XP 1920 x 1080 pixel Media approssimativa 17 Mbps SP 1920 x 1080 pixel Media approssimativa 12 Mbps EP 1920 x 1080 pixel Media approssimativa 4,8 Mbps
Qualità suono (audio)	48 kHz, 256 kbps

Fermo immagine

Voce	Dettagli
Formato	JPEG standard
Estensione	.JPG
Dimensione immagine	

Adattatore CA (AC-V10E) (per GZ-HM845)

Voce	Dettagli
Alimentazione	Da 110 V a 240 V CA, 50 Hz/60 Hz
Uscita	5,2 V CC, 1 A
Temperature operative consentite	da 0 °C a 40 °C (da 10 °C a 35 °C durante la carica)
Dimensioni (mm)	72 x 28 x 59 (L x A x P: escluso cavo e spina CA)
Massa	Circa 77 g

Adattatore CA (AP-V30E) (per GZ-HM960)

Voce	Dettagli
Alimentazione	Da 110 V a 240 V CA, 50 Hz/60 Hz
Uscita	5,2 V CC, 1,8 A
Temperature operative consentite	da 0 °C a 40 °C (da 10 °C a 35 °C durante la carica)
Dimensioni (mm)	78 x 34 x 46 (L x A x P: escluso cavo e spina CA)
Massa	Circa 110 g

Pacco batteria (BN-VG114E)

Voce	Dettagli
Tensione alimentazione	3,6 V
Capacità	1400 mAh
Dimensioni (mm)	31 x 21,5 x 43 (L x A x P)
Massa	Circa 40 g

Telecomando (RM-V760U) (per GZ-HM960)

Voce	Dettagli
Alimentazione	3 V CC, (pila a bottone CR2025)
Durata delle batterie	Circa 1 anno (a seconda della frequenza di utilizzo)
Distanza di funzionamento	Circa 5 m (rivolta verso l'alto)
Temperature operative consentite	da 0 °C a 40 °C
Dimensioni (mm)	32,5 x 15,6 x 68 (L x A x P)
Massa	circa 16 g (compreso il pacco batteria)

NOTA :

- Per consentire i miglioramenti del prodotto, le sue specifiche e il aspetto possono essere soggetti a cambiamenti senza preavviso.