

Kamera

Osa	Tiedot
Virtalähde	Verkkolaitteikäytössä: DC 5,2 V Akkukäytössä: DC 3,6 V
Virrankulutus	(GZ-HM960) LCD-monitorin 3D-näyttö 4,6 W (MONITOR BRIGHTNESS: 3 [perus]) 4,7 W (MONITOR BRIGHTNESS: 4 [kirkkaampi]) LCD-monitorin 2D-näyttö 4,1 W (MONITOR BRIGHTNESS: 3 [perus]) 4,5 W (MONITOR BRIGHTNESS: 4 [kirkkaampi]) (GZ-HM845) 3,7 W (MONITOR BRIGHTNESS: 3 [perus]) 4,2 W (MONITOR BRIGHTNESS: 4 [kirkkaampi])
Mitat (mm)	54 x 62 x 121 (L x K x S: ilman käsihihnaa)
Paino	(GZ-HM960) Noin 330 g (vain kamera), Noin 370 g (mukana toimitetulla akulla) (GZ-HM845) Noin 310 g (vain kamera), Noin 350 g (mukana toimitetulla akulla)
Käyttöympäristö	Sallittu käyttölämpötila: 0–40 °C Sallittu säilytyslämpötila: -20 °C–50 °C Sallittu suhteellinen ilmankosteus: 35–80 %
Kuvauslaite	1/2,3" 10 620 000 pikseliä (CMOS)
Tallennusalue (video)	2 820 000 pikseliä 2 070 000 - 4 770 000 pikseliä (dynaaminen zoomaus)
Tallennusalue (yksittäiskuva)	3 980 000 - 5 290 000 pikseliä (4:3) 2 990 000 - 3 970 000 pikseliä (16:9)
Linssi	F1,2 - 2,8, f = 3,76–37,6 mm Video muunnos 35 mm:iin: 29,5–295 mm muunnos 35 mm:iin: 29,5–448 mm (dynaaminen zoomaus) Yksittäiskuva muunnos 35 mm:iin: 29,7–297 mm (4:3) muunnos 35 mm:iin: 32,4–324 mm (16:9)

Osa	Tiedot
Vähäisin valaistus	8 lux (GAIN UP: ON) 2 lux (GAIN UP: AUTO SLOW-SHUTTER) 1 lux (SCENE SELECT: NIGHTALIVE)
Salama	Suosittelua kuvausetaisyys: n. 2 m
Zoom (videon tallennuksen aikana)	Optinen zoom: enintään 10x Dynaaminen zoom: enintään 15-kertainen (DIS: AIS pois), enintään 13-kertainen (DIS: AIS päällä) Digitaalinen zoom: enintään 200x
Zoom (yksittäiskuvan tallennuksen aikana)	Optinen zoom: enintään 10x
Jatkuvan kuvauksen nopeus (videotallennuksen valmiustilassa)	SUURI NOPEUS: noin 50 kuvaa/sekunti KESKINOPEUS: noin 8,3 kuvaa/sekunti HIDAS: Noin 2 kuvaa/sekunti (enintään)
Jatkuvan kuvauksen nopeus (yksittäiskuvan tallennuksen aikana)	SUURI NOPEUS: noin 12,5 kuvaa/sekunti KESKINOPEUS: noin 6,25 kuvaa/sekunti HIDAS: Noin 4,1 kuvaa/sekunti (enintään)
LCD-monitori	3,5", 920 000 pikseliä, polysilikoniväri-LCD
Tallennusväline	Sisäänrakennettu muisti (16 Gt) (GZ-HM960:lle) Sisäänrakennettu muisti (8 Gt) (GZ-HM845:lle) SD/SDHC/SDXC-kortti (saatavana kauposta) Eye-Fi-kortti (saatavana kauposta)
Kellon akku	Ladattava akku

Liittimet

Osa	Tiedot
HDMI	HDMI-miniliitin (x.v.Color-yhteensopiva)
AV-lähtö	Videolähtö: 1,0 V (p-p), 75 Ω Audiolähtö: 300 mV (rms), 1 K Ω
USB	Mini USB tyyppi AB, USB 2.0 -yhteensopiva

Video

Osa	Tiedot
Tallennus/toisto-formaatti	AVCHD vakio Video: MPEG-4 AVC/H.264 Ääni: Dolby Digital 2ch
Laajennus	.MTS
Signaalijärjestelmä	PAL vakio
Kuvalaatu (Video)	UXP 1920 x 1080 pikseliä Keskimääräinen likimääräinen arvo 24 Mbps XP 1920 x 1080 pikseliä Keskimääräinen likimääräinen arvo 17 Mbps SP 1920 x 1080 pikseliä Keskimääräinen likimääräinen arvo 12 Mbps EP 1920 x 1080 pikseliä Keskimääräinen likimääräinen arvo 4,8 Mbps
Äänen laatu (Audio)	48 kHz, 256 kbps

Yksittäiskuva

Osa	Tiedot
Formaatti	JPEG vakio
Laajennus	.JPG
Kuvakoko	

Verkkolaite (AC-V10E) (GZ-HM845:lle)

Osa	Tiedot
Virtalähde	AC 110-240 V, 50 Hz/60 Hz
Lähtö	DC 5,2 V, 1 A
Sallittu käyttölämpötila	0–40 °C (10 °C–35 °C latauksen aikana)
Mitat (mm)	72 x 28 x 59 (L x K x S: ilman kaapelia ja verkkopistoketta)
Paino	Noin 77 g

Verkkolaite (AP-V30E) (GZ-HM960:lle)

Osa	Tiedot
Virtalähde	AC 110-240 V, 50 Hz/60 Hz
Lähtö	DC 5,2 V, 1,8 A
Sallittu käyttölämpötila	0–40 °C (10 °C–35 °C latauksen aikana)
Mitat (mm)	78 x 34 x 46 (L x K x S: ilman kaapelia ja verkkopistoketta)
Paino	Noin 110 g

Akkuyksikkö (BN-VG114E)

Osa	Tiedot
Sähköjännite	3,6 V
Kapasiteetti	1400 mAh
Mitat (mm)	31 x 21,5 x 43 (L x K x S)
Paino	Noin 40 g

Kaukosäädin (RM-V760U) (GZ-HM960:lle)

Osa	Tiedot
Virtalähde	DC 3 V (nappiparisto CR2025)
Pariston käyttöikä	Noin 1 vuosi (käyttöiheydestä riippuen)
Käyttöväli	Noin 5 m (ylöspäin)
Sallittu käyttölämpötila	0–40 °C
Mitat (mm)	32,5 x 15,6 x 68 (L x K x S)
Paino	Noin 16 g (mukana toimitetulla akulla)

HUOMAUTUS : _____

- Tämän tuotteen tietoihin ja ulkoasuun voidaan tehdä parantavia muutoksia ilman eri ilmoitusta.