

Kamera

Del	Detaljer
Strømforsyning	Bruk av vekselstrømadapter: DC 5,2 V Bruk av batteripakke: DC 3,6 V
Strømforbruk	(GZ-HM960) 3D-visning på LCD-skjerm 4,6 W (MONITOR BRIGHTNESS: 3 (standard)) 4,7 W (MONITOR BRIGHTNESS: 4 (lysere)) 2D-visning på LCD-skjerm 4,1 W (MONITOR BRIGHTNESS: 3 (standard)) 4,5 W (MONITOR BRIGHTNESS: 4 (lysere)) (GZ-HM845) 3,7 W (MONITOR BRIGHTNESS: 3 (standard)) 4,2 W (MONITOR BRIGHTNESS: 4 (lysere))
Størrelse (mm)	54 x 62 x 121 (B x H x D: uten gripereim)
Vekt	(GZ-HM960) Omtrent 330 g (kun kameraet), Omtrent 370 g (inkludert medfølgende batteripakke) (GZ-HM845) Omtrent 310 g (kun kameraet), Omtrent 350 g (inkludert medfølgende batteripakke)
Bruksmiljø	Tillatt brukstemperatur: 0 °C til 40 °C Tillatt oppbevaringstemperatur: -20 °C til 50 °C Tillatt relativ luftfuktighet: 35 % til 80 %
Anordning for bildemottak	1/2,3" 10 620 000 piksler (CMOS)
Opptaksområde (video)	2 820 000 piksler 2 070 000 til 4 770 000 piksler (dynamisk zoom)
Opptaksområde (stillbilde)	3 980 000 til 5 290 000 pikslerr (4:3) 2 990 000 til 3 970 000 pikslerr (16:9)
Linse	F1,2 til 2,8, f= 3,76 mm til 37,6 mm Video 35 mm-konvertering: 29,5 mm til 295 mm 35 mm-konvertering: 29,5 mm til 448 mm (dynamisk zoom) Stillbilde 35 mm-konvertering: 29,7 mm til 297 mm (4:3) 35 mm-konvertering: 32,4 mm til 324 mm (16:9)

Del	Detaljer
Laveste belysning	8 lux (GAIN UP: ON) 2 lux (GAIN UP: AUTO SLOW-SHUTTER) 1 lux (SCENE SELECT: NIGHTALIVE)
Blits	Anbefalt opptaksavstand: innen 2 m
Zoom (under videoopptak)	Optisk zoom: opp til 10x Dynamisk zoom: Opptil 15x (DIS: AIS AV), opptil 13x (DIS: AIS PÅ) Digital zoom: opptil 200x
Zoom (under stillbildefotografering)	Optisk zoom: opp til 10x
Kontinuerlig opptakshastighet (under videoopptak/ventemodus)	HØYHASTIGHET: omtrent 50 bilder/sekund MIDDELS HASTIGHET: omtrent 8,3 bilder/sekund LAV HASTIGHET: Omtrent 2 bilder/sekund (maksimalt)
Kontinuerlig opptakshastighet (under stillbildeopptak)	HØYHASTIGHET: omtrent 12,5 bilder/sekund MIDDELS HASTIGHET: omtrent 6,25 bilder/sekund LAV HASTIGHET: Omtrent 4,1 bilder/sekund (maksimalt)
LCD-skjerm	3,5", 920 000 piksler, polysilikon farge-LCD
Opptaksmedium	Innebygd minne (16 GB) (for GZ-HM960) Innebygd minne (8 GB) (for GZ-HM845) SD-/SDHC-/SDXC-kort (i vanlig salg) Eye-Fi-kort (i vanlig salg)
Klokkebatteri	Oppladbart batteri

Kontakter

Del	Detaljer
HDMI	HDMI-minikontakt (x.v.Color-kompatibel)
AV-utgang	Videoutgang: 1,0 V (p-p), 75 Ω Audioutgang: 300 mV (rms), 1 K Ω
USB	Mini USB Type AB, USB 2.0 kompatibel

Video

Del	Detaljer
Opptaks-/avspillingsformat	AVCHD standard Video: MPEG-4 AVC/H.264 Audio: Dolby Digital 2ch
Ekspansjon	.MTS
Signalsystem	PAL standard
Bildekvalitet (Video)	UXP 1920 x 1080 piksler Gjennomsnitt ca. 24 Mbps XP 1920 x 1080 piksler Gjennomsnitt ca. 17 Mbps SP 1920 x 1080 piksler Gjennomsnitt ca. 12 Mbps EP 1920 x 1080 piksler Gjennomsnitt ca. 4,8 Mbps
Lydkvalitet (Audio)	48 kHz, 256 kbps

Stillbilde

Del	Detaljer
Format	JPEG standard
Ekspansjon	.JPG
Bildestørrelse	

Vekselstrømadapter (AC-V10E) (for GZ-HM845)

Del	Detaljer
Strømforsyning	AC 110 V til 240 V, 50 Hz/60 Hz
Utgang	DC 5,2 V, 1 A
Tillatt brukstemperatur	0 °C til 40 °C (10 °C til 35 °C under lading)
Størrelse (mm)	72 x 28 x 59 (B x H x D: uten kabel og støpsel)
Vekt	Omtrent 77 g

Vekselstrømadapter (AP-V30E) (for GZ-HM960)

Del	Detaljer
Strømforsyning	AC 110 V til 240 V, 50 Hz/60 Hz
Utgang	DC 5,2 V, 1,8 A
Tillatt brukstemperatur	0 °C til 40 °C (10 °C til 35 °C under lading)
Størrelse (mm)	78 x 34 x 46 (B x H x D: uten kabel og støpsel)
Vekt	Omtrent 110 g

Batteripakke (BN-VG114E)

Del	Detaljer
Spenning	3,6 V
Kapasitet	1400 mAh
Størrelse (mm)	31 x 21,5 x 43 (B x H x D)
Vekt	Omtrent 40 g

Fjernkontroll (RM-V760U) (for GZ-HM960)

Del	Detaljer
Strømforsyning	DC 3 V (knappbatteri CR2025)
Batterilevetid	Omtrent 1 år (avhengig av brukshyppigheten)
Bruksavstand	Omtrent 5 m (vendt opp)
Tillatt brukstemperatur	0 °C til 40 °C
Størrelse (mm)	32,5 x 15,6 x 68 (B x H x D)
Vekt	Omtrent 16 g (inkludert batteripakke)

NB! : _____

- Spesifikasjonene og utseende for produktet kan endres for ytterligere forbedringer uten varsel.