

Камера

Елемент	Докладна інформація
Живлення	Використання адаптера змінного струму: 5,2 В постійного струму Використання акумулятора: 3,6 В постійного струму
Енергоспоживання	(GZ-HM960) 3D-відображення на РК-екрані 4,6 Вт (MONITOR BRIGHTNESS: 3 (стандарт)) 4,7 Вт (MONITOR BRIGHTNESS: 4 (яскравіше)) 2D-відображення на РК-екрані 4,1 Вт (MONITOR BRIGHTNESS: 3 (стандарт)) 4,5 Вт (MONITOR BRIGHTNESS: 4 (яскравіше)) (GZ-HM845) 3,7 Вт (MONITOR BRIGHTNESS: 3 (стандарт)) 4,2 Вт (MONITOR BRIGHTNESS: 4 (яскравіше))
Габарити (мм)	54 x 62 x 121 (Ш x В x Г: без ручного ремінця)
Маса	(GZ-HM960) Прибл. 330 г (лише пристрій), прибл. 370 г (з акумулятором) (GZ-HM845) Прибл. 310 г (лише пристрій), прибл. 350 г (з акумулятором)
Умови експлуатації	Допустимі робочі температури: від 0°C до 40°C Допустимі температури зберігання: від -20°C до 50°C Допустима відносна вологість: від 35 % до 80 %
Засоби отримання зображення	1/2,3" 10 620 000 пікселів (CMOS)
Область зйомки (відео)	2 820 000 пікселів 2 070 000 до 4 770 000 пікселів (динамічне масштабування)
Область зйомки (Фотознімок)	3 980 000 до 5 290 000 пікселів (4:3) 2 990 000 до 3 970 000 пікселів (16:9)
Об'єктив	F1,2 до 2,8, f= 3,76 мм до 37,6 мм Відео екв. 35 мм: 29,5 мм до 295 мм екв. 35 мм: 29,5 мм до 448 мм (динамічне масштабування) Фотознімок екв. 35 мм: 29,7 мм до 297 мм (4:3) екв. 35 мм: 32,4 мм до 324 мм (16:9)

Елемент	Докладна інформація
Найнижче освітлення	8 люкс (GAIN UP: ON) 2 люкс (GAIN UP: AUTO SLOW-SHUTTER) 1 люкс (SCENE SELECT: NIGHTALIVE)
Спалах	Рекомендована відстань зйомки: до 2 м
Масштабування (під час відеозйомки)	Оптичне масштабування: до 10x Динамічне масштабування: До 15x (DIS: AIC ВІМКНЕНО), до 13x (DIS: AIC ВВІМКНЕНО) Цифрове масштабування: до 200x
Масштабування (під час фотозйомки)	Оптичне масштабування: до 10x
Швидкість безперервної зйомки (під час очікування зйомки відеозапису)	ВИСОКА ШВИДКІСТЬ: прибл. 50 зображень/секунду СЕРЕДНЯ ШВИДКІСТЬ: прибл. 8,3 зображень/секунду НИЗЬКА ШВИДКІСТЬ: Приблизно 2 зображення/секунду (максимум)
Швидкість безперервної зйомки (під час фотозйомки)	ВИСОКА ШВИДКІСТЬ: прибл. 12,5 зображень/секунду СЕРЕДНЯ ШВИДКІСТЬ: прибл. 6,25 зображень/секунду НИЗЬКА ШВИДКІСТЬ: Приблизно 4,1 зображення/секунду (максимум)
РК-екран	3,5", 920 000 пікселів, полісиліконовий кольоровий РК-екран
Носій для запису	Інтегрована пам'ять (16 Гб) (для GZ-HM960) Інтегрована пам'ять (8 Гб) (для GZ-HM845) Картка SD/SDHC/SDXC (наявна у продажу) Картка Eye-Fi (наявна у продажу)
Елемент живлення для годинника	Акумулятор

Роз’єми

Елемент	Докладна інформація
HDMI	Мініроз’єм HDMI (сумісний з x.v.Color)
Вихід аудіо/відео	Вихід відео: 1,0 В (p-p), 75 Ω Вихід аудіо: 300 мВ (rms), 1 К Ω
USB	Міні-USB, тип AB, сумісний з USB 2.0

Відео

Елемент	Докладна інформація
Формат запису/відтворення	Стандарт AVCHD Відео: MPEG-4 AVC/H.264 Аудіо: Dolby Digital 2ch
Розширення	.MTS
Система відеосигналу	Стандарт PAL
Якість зображення (відео)	UXP 1920 x 1080 пікселів Середній бітрейт, прибіл. 24 Мб/с XP 1920 x 1080 пікселів Середній бітрейт, прибіл. 17 Мб/с SP 1920 x 1080 пікселів Середній бітрейт, прибіл. 12 Мб/с EP 1920 x 1080 пікселів Середній бітрейт, прибіл. 4,8 Мб/с
Якість звуку (аудіо)	48 кГц, 256 Кб/с

Фотознімок

Елемент	Докладна інформація
Формат	Стандарт JPEG
Розширення	.JPG
Розмір зображення	

Адаптер змінного струму (AC-V10E) (для GZ-HM845)

Елемент	Докладна інформація
Живлення	від 110 В до 240 В змінного струму, 50 Гц/60 Гц
Вихід	5,2 В постійного струму, 1 А
Допустимі робочі температури	від 0°C до 40°C (10 °C до 35 °C під час заряджання)
Габарити (мм)	72 x 28 x 59 (Ш x В x Г: без шнура та штепселя)
Маса	Прибілзно 77 г

Адаптер змінного струму (AP-V30E) (для GZ-HM960)

Елемент	Докладна інформація
Живлення	від 110 В до 240 В змінного струму, 50 Гц/60 Гц
Вихід	5,2 В постійного струму, 1,8 А
Допустимі робочі температури	від 0°C до 40°C (10 °C до 35 °C під час заряджання)
Габарити (мм)	78 x 34 x 46 (Ш x В x Г: без шнура та штепселя)
Маса	Прибілзно 110 г

Акумулятор (BN-VG114E)

Елемент	Докладна інформація
Напруга живлення	3,6 В
Ємність	1400 мА/г
Габарити (мм)	31 x 21,5 x 43 (Ш x В x Г)
Маса	Прибілзно 40 г

Пульт дистанційного керування (RM-V760U) (для GZ-HM960)

Елемент	Докладна інформація
Живлення	3 В постійного струму (батарея таблеткового типу CR2025)
Строк дії акумулятора	Прибіл. 1 рік (залежно від частоти використання)
Робоча відстань	Прибіл. 5 м (лицьовим боком вгору)
Допустимі робочі температури	від 0°C до 40°C
Габарити (мм)	32,5 x 15,6 x 68 (Ш x В x Г)
Маса	Прибілзно 16 г (з акумулятором)

ПРИМІТКИ : _____

- Технічні характеристики та зовнішній вигляд цього пристрою можуть бути змінені без попереднього повідомлення для подальшого вдосконалення.