

Kamera

Öge	Ayrıntılar
Güç kaynağı	AC adaptörü kullanarak: DC 5,2 V Pil takımını kullanarak: DC 3,6 V
Güç tüketimi	(GZ-HM970/GZ-HM965) LCD Monitör üzerinde 3 boyutlu Gösterim 4,6 W (MONİTÖR PARLAKLIĞI: 3 (standart)) 4,7 W (MONİTÖR PARLAKLIĞI: 4 (daha parlak)) LCD Monitör üzerinde 2 boyutlu Gösterim 4,1 W (MONİTÖR PARLAKLIĞI: 3 (standart)) 4,5 W (MONİTÖR PARLAKLIĞI: 4 (daha parlak)) (GZ-HM870/GZ-HM860/GZ-HM855) 3,7 W (MONİTÖR PARLAKLIĞI: 3 (standart)) 4,2 W (MONİTÖR PARLAKLIĞI: 4 (daha parlak))
Boyutlar (mm)	54 x 62 x 121 (E x B x D: tutuş kayışı hariç)
Kütle/Ağırlık	(GZ-HM970/GZ-HM965) Yaklaşık 330 g (sadece kamera), Yaklaşık 370 g (sağlanan pil takımı dahil) (GZ-HM870/GZ-HM860/GZ-HM855) Yaklaşık 310 g (sadece kamera), Yaklaşık 350 g (sağlanan pil takımı dahil)
İşletim ortamı	İzin verilen işletim sıcaklığı: 0 °C ila 40 °C İzin verilen depolama sıcaklığı: -20 °C ila 50 °C İzin verilen göreceli nem oranı: % 35 ila % 80
Görüntü alma aygıtı	1/2,3" 10.620.000 piksel (CMOS)
Kayıt bölgesi (Video)	2.820.000 piksel 2.070.000 ila 4.770.000 piksel (dinamik yakınlaştırma)
Kayıt bölgesi (Hareketsiz Görüntü)	3.980.000 ila 5.290.000 piksel (4:3) 2.990.000 ila 3.970.000 piksel (16:9)
Mercek	F1,2 ila 2,8, f= 3,76 mm ila 37,6 mm Video 35 mm dönüştürme: 29,5 mm ila 295 mm 35 mm dönüştürme: 29,5 mm ila 448 mm (dinamik yakınlaştırma) Hareketsiz Görüntü 35 mm dönüştürme: 29,7 mm ila 297 mm (4:3) 35 mm dönüştürme: 32,4 mm ila 324 mm (16:9)

Öge	Ayrıntılar
En düşük aydınlatma	8 lüks (GECE MODU: AÇIK) 2 lüks (GECE MODU: OTO YAVAŞ DİYAFRAM) 1 lüks (SAHNE SEÇİMİ: GECE GÖZÜ)
Flaş	Önerilen çekim mesafesi: 2 m içinde
Yakınlaştırma (video kayıt esnasında)	Optik yakınlaştırma: 10 katına kadar Dinamik yakınlaştırma: 15 katına kadar (DİJİTAL GÖR. STABİL.: AIS KAPALI), 13 katına kadar (DİJİTAL GÖR. STABİL.: AIS AÇIK) Dijital yakınlaştırma: 200 katına kadar
Yakınlaştırma (hareketsiz görüntü kaydı esnasında)	Optik yakınlaştırma: 10 katına kadar
Sürekli çekim hızı (video kayıt bekleme modu esnasında)	YÜKSEK HIZ: Yaklaşık 50 görüntü/saniye ORTA HIZ: Yaklaşık 8,3 görüntü/saniye DÜŞÜK HIZ: Yaklaşık 2 görüntü/saniye (Maksimum)
Sürekli çekim hızı (hareketsiz görüntü kaydı esnasında)	YÜKSEK HIZ: Yaklaşık 12,5 görüntü/saniye ORTA HIZ: Yaklaşık 6,25 görüntü/saniye DÜŞÜK HIZ: Yaklaşık 4,1 görüntü/saniye (Maksimum)
LCD monitörü	3,5" 920.000 piksel, polisilikon renkli LCD
Kayıt Ortamı	(GZ-HM970/GZ-HM965/GZ-HM870) Dahili Hafıza (32 GB) (GZ-HM860/GZ-HM855) Dahili Hafıza (16 GB) SD/SDHC/SDXC kart (ticari olarak mevcut) Eye-Fi kartı (ticari olarak mevcut)
Saat pili	Yeniden şarj edilebilir pil

Konnektörler

Öge	Ayrıntılar
HDMI	HDMI mini konnektörü (x.v.Color uyumlu)
Bileşen çıkışı	Y, Pb, Pr bileşen çıkışı Y: 1,0 V (p-p), 75 Ω Pb/Pr: 0,7 V (p-p), 75 Ω
AV çıkışı	Video çıkışı: 1,0 V (p-p), 75 Ω Ses çıkışı: 300 mV (rms), 1 K Ω
USB	Mini USB Tip AB, USB 2.0 uyumlu

Video

Öge	Ayrıntılar
Kayıt/Yeniden Oynatma formatı	AVCHD standart Video: MPEG-4 AVC/H.264 Odyo: Dolby Digital 2ch
Uzantı	.MTS
Sinyal sistemi	PAL standart
Görüntü kalitesi (Video)	UXP 1920 x 1080 piksel Ortalama Yaklaşık 24 Mbps XP 1920 x 1080 piksel Ortalama Yaklaşık 17 Mbps SP 1920 x 1080 piksel Ortalama Yaklaşık 12 Mbps EP 1920 x 1080 piksel Ortalama Yaklaşık 4,8 Mbps
Ses kalitesi (Ses)	48 kHz, 256 kbps

Hareketsiz Görüntü

Öge	Ayrıntılar
Format	JPEG standart
Uzantı	.JPG
Görüntü Boyutu	

AC Adaptörü (AC-V10M) (GZ-HM870/GZ-HM860/GZ-HM855 için)

Öge	Ayrıntılar
Güç kaynağı	AC 110 V ila 240 V, 50 Hz/60 Hz
Çıkış	DC 5,2 V, 1 A
İzin verilen işletim sıcaklığı	0 °C ila 40 °C (10 °C ila 35 °C şarj etme esnasında)
Boyutlar (mm)	83 x 28 x 40 (E x B x D: kablo ve AC fişi hariç)
Kütle/Ağırlık	Yaklaşık 77 g

AC Adaptörü (AP-V30M) (GZ-HM970/GZ-HM965 için)

Öge	Ayrıntılar
Güç kaynağı	AC 110 V ila 240 V, 50 Hz/60 Hz
Çıkış	DC 5,2 V, 1,8 A
İzin verilen işletim sıcaklığı	0 °C ila 40 °C (10 °C ila 35 °C şarj etme esnasında)
Boyutlar (mm)	50 x 29 x 100 (E x B x D: kablo ve AC fişi hariç)
Kütle/Ağırlık	Yaklaşık 112 g

Pil Takımı (BN-VG114E)

Öge	Ayrıntılar
Güç kaynağı voltajı	3,6 V
Kapasite	1400 mAh
Boyutlar (mm)	31 x 21,5 x 43 (E x B x D)
Kütle/Ağırlık	Yaklaşık 40 g

Uzaktan Kumanda (RM-V760U)

Öge	Ayrıntılar
Güç kaynağı	DC 3 V (kalem pil CR2025)
Pil ömrü	Yaklaşık 1 yıl (kullanım sıklığına bağlı olarak)
Çalıştırma mesafesi	Yaklaşık 5 m (yukarı bakar halde)
İzin verilen işletim sıcaklığı	0 °C ila 40 °C
Boyutlar (mm)	32,5 x 15,6 x 68 (E x B x D)
Kütle/Ağırlık	Yaklaşık 16 g (pil takımı dahil)

NOT :

- Bu ürünün teknik özellikleri ve görünüşleri, daha ileri iyileştirme amacıyla haber verilmeksizin değiştirilebilir.