

Kamera

Del	Detaljer
Strømforsyning	Bruk av vekselstrømsadapter: DC 5,2 V Bruk av batteripakke: DC 3,6 V
Strømforbruk	3,1 W (når "LCD BACKLIGHT" er satt til "STANDARD") 3,3 W (når "LCD BACKLIGHT" er satt til "BRIGHTER")
Størrelse (mm)	53 x 63 x 110 (B x H x D: uten gripereim)
Vekt	Omtrent 265 g (kun kamera) Omtrent 305 g (inkludert medfølgende batteripakke)
Bruksmiljø	Tillatt brukstemperatur: 0 °C til 40 °C Tillatt oppbevaringstemperatur: -20 °C til 50 °C Tillatt fuktighet ved bruk: 35 % til 80 %
Anordning for bildemottaking	1/5,8" 1 500 000 piksler (progressiv CMOS)
Opptaksområde (video)	(16:9) 630 000 til 1 050 000 piksler (A.I.S PÅ) (16:9) 630 000 til 1 250 000 piksler (A.I.S AV)
Opptaksområde (stillbilde)	(4:3) 470 000 til 930 000 piksler (16:9) 630 000 til 1 250 000 piksler
Linse	F1,8 til 6,3, f= 2,9 mm til 116,0 mm Stillbilde: (35 mm konvertering: 42,0 mm til 1680 mm) Video: (35 mm konvertering: 45,6 mm til 1824 mm)
Zoom (under videoopptak)	Optisk zoom: Opptil 40x Digital zoom: Opptil 80x Digital zoom: Opptil 200x
Zoom (under stillbildeopptak)	Optisk zoom: Opptil 40x
LCD-skjerm	2,7" bredde, 12,3 megapiksler, polysilikon farge-LCD
Opptaksmedium	Intern HDD (120 GB) microSD/microSDHC-kort (fås i forretningene)
Klokkebatteri	Oppladbart batteri

Kontakter

Del	Detaljer
HDMI	HDMI™ minikontakt (x.v.Color™)
Komponent-utgang	Y, Pb, Pr komponentutgang Y: 1,0 V (p-p), 75 Ω Pb/Pr: 0,7 V (p-p), 75 Ω
AV-utgang	Videoutgang: 1,0 V (p-p), 75 Ω Audioutgang: 300 mV (rms), 1 K Ω
USB	Mini USB Type B, USB 2.0 kompatibel

Video

Del	Detaljer
Opptaks-/avspillingsformat	AVCHD standard, Video: AVC/H.264, Audio: Dolby Digital (2ch)
Ekspansjon	.MTS
Signalsystem	PAL standard
Bildekvalitet (Video)	UXP 1920 x 1080 piksler Gjennomsnitt ca. 24 Mbps XP 1920 x 1080 piksler Gjennomsnitt ca. 17 Mbps SP 1920 x 1080 piksler Gjennomsnitt ca. 12 Mbps EP 1920 x 1080 piksler Gjennomsnitt ca. 5 Mbps
Lydkvalitet (Audio)	48 kHz, 256 kbps

Stillbilde

Del	Detaljer
Format	JPEG standard
Ekspansjon	.JPG
Bildestørrelse	1920 x 1080 1440 x 1080 640 x 480
Kvalitet	FINE / STANDARD

Vekselstrømsadapter (AP-V30E)

Del	Detaljer
Strømforsyning	AC 110 V til 240 V, 50 Hz/60 Hz
Utgang	DC 5,2 V, 1,8 A
Tillatt brukstemperatur	0 °C til 40 °C (10 °C til 35 °C under ladning)
Størrelse (mm)	78 x 34 x 46 (B x H x D: uten kabel og støpsel)
Vekt	Omtrent 110 g

Batteripakke (BN-VG114E)

Del	Detaljer
Spenning	3,6 V
Kapasitet	1400 mAh
Størrelse (mm)	31 x 21,5 x 43 (B x H x D)
Vekt	Omtrent 40 g

- NB! :** _____
- Noen av funksjonene som forklares i denne bruksanvisningen gjelder kun for den spesifikke modellen som beskrives.
 - Spesifikasjonene og utseende for produktet kan endres for ytterligere forbedringer uten varsel.
-