

相机

项目	详细说明
电源	使用交流电适配器: 直流电 5.2 V 使用电池: 直流电 3.6 V
电源消耗	3.1 W(当“监视器背光”设为“标准”时) 3.3 W(当“监视器背光”设为“亮度增强”时)
尺寸(mm)	53 x 63 x 110(宽×高×深 不包括握带)
重量	约 265 g(仅为相机重量) 约 305 g(包括随附电池)
工作环境	允许的工作温度: 0 °C 至 40 °C 允许的贮存温度: -20 °C 至 50 °C 允许的工作湿度: 35 %至 80 %
图像摄取元件	1/5.8" 1,500,000 像素(逐行扫描 CMOS)
录制范围(视频)	(16:9)630,000 至 1,050,000 像素 (A.I.S 开) (16:9)630,000 至 1,250,000 像素 (A.I.S 关闭)
录制范围(静像)	(4:3)470,000 至 930,000 像素 (16:9)630,000 至 1,250,000 像素
镜头	F1.8-6.3, f= 2.9 mm 至 116.0 mm 静像: (35 mm 转换: 42.0 mm 至 1680 mm) 视频: (35 mm 转换: 45.6 mm 至 1824 mm)
变焦(视频录制过程中)	光学变焦: 最高 40 倍 数码变焦: 最高 80 倍 数码变焦: 最高 200 倍
变焦(静像录制过程中)	光学变焦: 最高 40 倍
液晶监视器	2.7"宽, 12.3 兆像素, 多晶硅彩色液晶监视器
录制媒体	内置硬盘(120 GB) microSD/microSDHC 卡(市售)
时钟电池	充电电池

接口

项目	详细说明
HDMI	HDMI™迷你接口(x.v.Color™)
分量输出	Y、Pb、Pr 分量输出 Y: 1.0 V(p-p)、75 Ω Pb/Pr: 0.7 V(p-p)、75 Ω
AV 输出	视频输出: 1.0 V(p-p)、75 Ω 音频输出: 300 mV(rms)、1 KΩ
USB	迷你 USB 型 B, 兼容 USB 2.0

视频

项目	详细说明
录制/播放格式	AVCHD 标准, 视频: AVC/H.264, 音频: Dolby Digital (2 信道)
扩展名	.MTS
信号系统	PAL 标准
画质(视频)	UXP 1920 x 1080 像素 平均约 24 Mbps XP 1920 x 1080 像素 平均约 17 Mbps SP 1920 x 1080 像素 平均约 12 Mbps EP 1920 x 1080 像素 平均约 5 Mbps
音质(音频)	48 kHz、256 kbps

静像

项目	详细说明
格式	JPEG 标准
扩展名	.JPG
图像大小	1920 x 1080 1440 x 1080 640 x 480
画质	精细 / 标准

交流电适配器(AP-V30M)

项目	详细说明
电源	AC 110 V 至 240 V, 50 Hz/60 Hz
输出	直流电 5.2 V, 1.8 A
允许的工作温度	0 °C 至 40 °C (充电期间 10 °C至 35 °C)
尺寸(mm)	50 x 29 x 100(宽×高×深 不包括电线和交流电插头)
重量	约 112 g

电池(BN-VG114E/BN-VG114AC)

项目	详细说明
电压	3.6 V
容量	1400 mAh
尺寸(mm)	31 x 21.5 x 43(宽 x 高 x 深)
重量	约 40 g

注：_____

- 本手册中解释的一些功能仅限所指特定机型。
- 本产品的规格和外观可能作进一步改进,恕不另行通知。