

الموصلات	
العنصر	التفاصيل
HDMI	موصل HDMI™ mini (x.v.Color™)
خرج مكون	خرج مكون Y، Pb، Pr Y: 1.0 V (p-p)· 75 Ω Pb/Pr: 0.7 V (p-p)· 75 Ω
خرج AV	خرج فيديو: 1.0 V (p-p)· 75 Ω خرج الصوت: 1 K Ω، 300 mV (rms)
USB	صغير من نوع B، متوافق مع USB 2.0

الفيديو	
العنصر	التفاصيل
صيغة التسجيل/ العرض	مقياس AVCHD، فيديو: AVC/H.264، صوتي: (2ch) Dolby Digital
لاحقة	.MTS
نظام الإشارة	مقياس PAL
جودة الصورة (الفيديو)	UXP 1080 × 1920 بيكسل المتوسط التقريبي 24 ميجابايت في الثانية XP 1080 × 1920 بيكسل المتوسط التقريبي 17 ميجابايت في الثانية SP 1080 × 1920 بيكسل المتوسط التقريبي 12 ميجابايت في الثانية EP 1080 × 1920 بيكسل المتوسط التقريبي 5 ميجابايت في الثانية
جودة الصوت (الصوت)	48 كيلوهرتز، 256 كيلوبايت في الثانية

صورة ساكنة	
العنصر	التفاصيل
الصيغة	مقياس JPEG
لاحقة	.JPG
مقاس الصورة	1080 × 1920 1080 × 1440 480 × 640
الجودة	جيدة / قياسية

محول التيار المتردد (AP-V30M)	
العنصر	التفاصيل
مصدر التيار	تيار متردد من 110 فولت إلى 240 فولت، 50 هرتز/60 هرتز
الخرج	تيار مباشر 5.2 فولت، 1.8 أمبير
درجة حرارة التشغيل المسموح بها	من 0 ° مئوية إلى 40 ° مئوية (ومن 10 ° مئوية إلى 35 ° مئوية أثناء عملية الشحن)
الأبعاد (مم)	100×29×50 (العرض × الارتفاع × الطول: باستثناء الكبل وقابس التيار المتردد)
الكتلة	تقريباً 112 جرام

الكاميرا	
العنصر	التفاصيل
مصدر التيار	استخدام محول التيار المتردد: تيار مباشر 5.2 فولت استخدام وحدة البطارية: تيار مباشر 3.6 فولت
استهلاك التيار	3.1 وات (عند ضبط "إضاءة خلفية للشاشة" على "قياسي") 3.3 وات (عند ضبط "إضاءة خلفية للشاشة" على "أكثر سطوعاً")
الأبعاد (مم)	110×63×53 (العرض × الارتفاع × الطول: باستثناء حزام الحمل)
الكتلة	ما يقرب من 265 جرام (الكاميرا فقط)، ما يقرب من 305 جرام (مشمال وحدة البطارية المرفقة)
بيئة التشغيل	درجة حرارة التشغيل المسموح بها: من 0 ° مئوية إلى 40 ° مئوية درجة حرارة التخزين المسموح بها: من - 20 ° مئوية إلى 50 ° مئوية % الرطوبة التشغيلية المسموح بها: من 35 % إلى 8 %
جهاز التقاط الصور	1/5.8 بوصة 1500000 بيكسل (نظام CMOS التقدمي)
منطقة التسجيل (الفيديو)	(16:9) 630000 إلى 1050000 بيكسل (تشغيل AIS) (16:9) 630000 إلى 1250000 بيكسل (إيقاف تشغيل AIS)
منطقة التسجيل (الصور الساكنة)	(4:3) 470000 إلى 930000 بيكسل (16:9) 630000 إلى 1250000 بيكسل
العدسة	F1.8-6.3، البعد البؤري = 2.9 مم إلى 116.0 مم صورة ساكنة: (35 مم تحويل: 42.0 مم إلى 1680 مم) الفيديو: (35 مم تحويل: 45.6 مم إلى 1824 مم)
الزوم (أثناء تسجيل الفيديو)	الزوم البصري: يصل إلى 40x الزوم الرقمي: يصل إلى 80x الزوم الرقمي: يصل إلى 200x
الزوم (أثناء تسجيل الصور الساكنة)	الزوم البصري: يصل إلى 40x
LCD	2.7 بوصة عريض، 12.3 ميجابيكسل، شاشة LCD ألون بولي سيلكون
وسائط التسجيل	القرص الصلب الداخلي (120 جيجابايت) بطاقة microSD/microSDHC (متوفرة في السوق)
البطارية الداخلية	بطارية قابلة للشحن

وحدة البطارية (BN-VG114E)

العنصر	التفاصيل
جهد التيار	3.6 فولت
السعة	1400 م أ هـ
الأبعاد (مم)	43x21.5x31 (العرض x الارتفاع x طول)
الكتلة	تقريباً 40 جرام

ملاحظة :

- بعض المميزات الموضحة في هذا الدليل تنطبق فقط على طراز معين محدد.
- مواصفات المنتج ومظهره معرضة للتغيير لمزيد من التحسين دون سابق إخطار.