

رابط ها	
آیتم	جزییات
HDMI	رابط HDMI™ mini (x.v.Color™)
خروجی کامپوننت	خروجی کامپوننت Y، Pb، Pr Y: 1.0 ولت (p-p)؛ 75 اهم Pb/Pr: 0.7 ولت (p-p)؛ 75 اهم
خروجی AV	خروجی ویدئو: 1.0 ولت (p-p)؛ 75 اهم خروجی آدیو: 300 میلی ولت (rms)؛ 1 کیلو اهم
USB	Mini USB نوع B: سازگار با USB 2.0

فیلم	
آیتم	جزییات
قالب ضبط/پخش	AVCHD استاندارد، فیلم: AVC/H.264، آدیو: (2ch) Dolby Digital
پسوند فایل	.MTS
سیستم سیگنال	PAL استاندارد
کیفیت تصویر (ویدئو)	UXP 1080 × 1920 پیکسل میانگین حدود 24 مگابیت در ثانیه XP 1080 × 1920 پیکسل میانگین حدود 17 مگابیت در ثانیه SP 1080 × 1920 پیکسل میانگین حدود 12 مگابیت در ثانیه EP 1080 × 1920 پیکسل میانگین حدود 5 مگابیت در ثانیه
کیفیت صدا (آدیو)	48 کیلوهرتز، 256 کیلوبیت در ثانیه

تصویر ثابت	
آیتم	جزییات
قالب	JPEG استاندارد
پسوند فایل	.JPG
اندازه تصویر	1080 × 1920 1080 × 1440 480 × 640
کیفیت	دقیق / استاندارد

آداپتور برق متناوب (AP-V30M)	
آیتم	جزییات
منبع برق	جریان متناوب 110 ولت تا 240 ولت، 50 هرتز/60 هرتز
خروجی	جریان مستقیم 5.2 ولت، A 1.8
دمای عملیاتی مجاز	0 تا 40 درجه سانتی گراد (10 تا 35 درجه سانتی گراد در طول شارژ)
ابعاد (میلی متر)	110x29x50 (عرض x طول x قطر: بجز سیم و دوشاخه برق متناوب)
دستگاه ذخیره سازی انبوه	تقریباً 112 گرم

دوربین	
آیتم	جزییات
منبع برق	در صورت استفاده از آداپتور برق متناوب: جریان مستقیم 5.2 ولت در صورت استفاده از بسته باتری: جریان مستقیم 3.6 ولت
میزان مصرف برق	3.1 وات (اگر "نور زمینه مانیتور" روی "استاندارد" تنظیم شده باشد) 3.3 وات (اگر "نور زمینه مانیتور" روی "روشن تر" تنظیم شده باشد)
ابعاد (میلی متر)	110x63x53 (عرض x طول x قطر: بجز دسته نگهدارنده)
دستگاه ذخیره سازی انبوه	تقریباً 265 گرم (فقط دوربین) تقریباً 305 گرم (شامل بسته باتری ارائه شده)
محیط عملیاتی	دمای عملیاتی مجاز: 0 تا 40 درجه سانتی گراد دمای نگهداری مجاز: - 20 تا 50 درجه سانتی گراد میزان رطوبت عملیاتی مجاز: 35 تا 80 درصد
دستگاه تصویر برداری	1/5.8 اینچ 1500000 پیکسل (CMOS پیش رونده)
قسمت ضبط (فیلم)	630000 تا 1050000 پیکسل (AIS روشن) 630000 تا 1250000 پیکسل (AIS خاموش)
قسمت ضبط (تصویر ثابت)	470000 تا 930000 پیکسل (4:3) 630000 تا 1250000 پیکسل (16:9)
لنز	فاصله کانونی 1.8 تا 6.3، فاصله کانونی = 2.9 میلی متر تا 116.0 میلی متر تصویر ثابت: (تبدیل 35 میلی متری: 42.0 تا 1680 میلی متر) فیلم: (تبدیل 35 میلی متری: 45.6 تا 1824 میلی متر)
زوم (در طول ضبط فیلم)	زوم نوری: حداکثر 40 برابر زوم دیجیتال: حداکثر 80 برابر زوم دیجیتال: حداکثر 200 برابر
زوم (در طول ضبط تصویر ثابت)	زوم نوری: حداکثر 40 برابر
صفحه نمایش LCD	2.7 اینچ عریض، 12.3 مگاپیکسل، LCD با رنگ پلی سلیکون
رسانه ضبط	دیسک سخت داخلی (120 گیگابایت) کارت microSD/microSDHC (در بازار موجود است)
باتری ساعت	باتری با قابلیت شارژ مجدد

بسته باتری (BN-VG114E)

جزئیات	آیتم
ولتاژ برق	3.6 ولت
ظرفیت	1400 میلی آمپر ساعت
ابعاد (میلی متر)	43x21.5x31 (عرض x ارتفاع x قطر)
دستگاه ذخیره سازی انبوه	تقریباً 40 گرم

نکته :

- برخی از ویژگی های توضیح داده شده در این دفترچه راهنما فقط به مدل خاص مشخص شده تعلق دارند.
- مشخصات و جلوه ظاهری این محصول ممکن است بدون اطلاع قبلی و به منظور ارتقای آن تغییر یابد.