

رابط ها

جزئیات	آیتم
رابط کوچک HDMI™	HDMI
خروجی ویدئو: 1,0 ولت (p-p) : 75 اهم خروجی آدیو: 300 میلی ولت (rms) 1 کیلو اهم	خروجی AV
USB Mini نوع B: سازگار با USB 2.0	USB

فیلم

جزئیات	آیتم
AVCHD استاندارد فیلم: AVC/H.264 صدا: Dolby Digital 2ch	قالب ضبط/پخش
MTS.	پسوند فایل
NTSC استاندارد	سیستم سیگنال
UXP 1080 × 1920 پیکسل میانگین حدود 24 مگابیت در ثانیه XP 1080 × 1920 پیکسل میانگین حدود 17 مگابیت در ثانیه SP 1080 × 1920 پیکسل میانگین حدود 12 مگابیت در ثانیه EP 1080 × 1920 پیکسل میانگین حدود 4,8 مگابیت در ثانیه (SSW (AVCHD SD) (16:9 480 × 720 پیکسل (مشبک) میانگین حدود 6,2 مگابیت در ثانیه (SEW (AVCHD SD) (16:9 480 × 720 پیکسل (مشبک) میانگین حدود 3 مگابیت در ثانیه	کیفیت تصویر (ویدئو)
48 کیلوهرتز، 256 کیلوبیت در ثانیه	کیفیت صدا (آدیو)

دوربین

جزئیات	آیتم
در صورت استفاده از آداپتور برق متناوب: جریان مستقیم 5,2 ولت در صورت استفاده از بسته باتری: جریان مستقیم 3,5 ولت تا 3,6 ولت	منبع برق
2,2 وات (اگر "روشنایی مانیاتور" روی "3" تنظیم شده باشد (استاندارد)) 2,4 وات (اگر "روشنایی مانیاتور" روی "4" تنظیم شده باشد (روشنتر)) میزان برق مصرفی اندازه گیری شده: 1A	میزان مصرف برق
50,5 میلی متر × 55 میلی متر × 110,5 میلی متر (عرض × طول × قطر: بجز دسته نگهدارنده)	ابعاد (میلی متر)
تقریباً 185 گرم (فقط دوربین). تقریباً 215 گرم (شامل بسته باتری ارائه شده)	دستگاه ذخیره سازی انبوه
دمای عملیاتی مجاز: 0 تا 40 درجه سانتی گراد دمای نگهداری مجاز: -20 تا 50 درجه سانتی گراد میزان رطوبت نسبی مجاز: 35 تا 80 درصد	محیط عملیاتی
1/5,8 اینچ 1500000 پیکسل (CMOS پیش رونده)	دستگاه تصویر برداری
	قسمت ضبط (فیلم)
	لنز
زوم نوری: حداکثر تا 40 برابر (16:9/4:3) زوم پویا: حداکثر تا 70 برابر (16:9). حداکثر 60 برابر (4:3) زوم دیجیتال: حداکثر تا 200 برابر (16:9/4:3)	زوم (در طول ضبط فیلم)
2,7 اینچ عریض، 230 هزار پیکسل، LCD با رنگ پلی سلیکون	صفحه نمایش LCD
GZ-HM50: حافظه داخلی (8 گیگابایت) کارت SDHC/SDXC (در بازار موجود است) کارت Eye-Fi (در بازار موجود است) GZ-HM30: کارت SDHC/SDXC (در بازار موجود است) کارت Eye-Fi (در بازار موجود است)	رسانه ضبط
باتری با قابلیت شارژ مجدد	باتری ساعت

آداپتور برق متناوب (AC-V11E)

جزئیات	آیتم
منبع برق	جریان متناوب 110 ولت تا 240 ولت، 50 هرتز/60 هرتز
خروجی	جریان مستقیم 5,2 ولت، 1 A
دمای عملیاتی مجاز	0 تا 40 درجه سانتی گراد (10 تا 35 درجه سانتی گراد در طول شارژ)
ابعاد (میلی متر)	66 میلی متر × 28 میلی متر × 47 میلی متر (W × H × D): بجز سیم و دوشاخه برق متناوب)
دستگاه ذخیره سازی انبوه	تقریباً 71 گرم

بسته باتری (BN-VG108E)

جزئیات	آیتم
ولتاژ برق	3,5 تا 3,6 ولت
ظرفیت	860 میلی آمپر ساعت
ابعاد (میلی متر)	31 میلی متر × 21,5 میلی متر × 43 میلی متر (عرض × طول × قطر)
دستگاه ذخیره سازی انبوه	تقریباً 30 گرم

بسته باتری (BN-VG108E)

جزئیات	آیتم
ولتاژ برق	3,5 تا 3,6 ولت
ظرفیت	860 میلی آمپر ساعت
ابعاد (میلی متر)	31 میلی متر × 21,5 میلی متر × 43 میلی متر (عرض × طول × قطر)
دستگاه ذخیره سازی انبوه	تقریباً 30 گرم

نکته :

- مشخصات و جلوه ظاهری این محصول ممکن است بدون اطلاع قبلی و به منظور ارتقای آن تغییر یابد.